



Den Braven

Технический лист



TIGER

TIGER MULTIPURPOSE & SANITARY

Ацетатный универсальный герметик для фасадных, стекольных и санитарных уплотнений

Бренд TIGER линейка экономичных, качественных и простых в применении продуктов для профессионального и домашнего использования



Описание продукта

Универсальный ацетатный силиконовый герметик, при взаимодействии с влагой из воздуха и формирует прочное эластичное соединение.

Преимущества

- Универсальный герметик для наружных и внутренних работ
- Высокая эластичность
- Хорошая стойкость к УФ, погодным воздействиям и воде.
- Стойкий к образованию плесени и грибка

Назначение

TIGER MULTIPURPOSE & SANITARY специально разработан для соединительных швов в строительстве, стекольных системах, кухнях и ванных комнатах.

Примечание

Совместимость герметика TIGER MULTIPURPOSE & SANITARY с краями стеклопакетов не может быть гарантирована, т.к. тип и состав герметика, примененного там, зависит от производителя стеклопакета. Рекомендуем проводить тесты на совместимость.

Указания по применению

Дизайн шва должен обеспечивать достаточную ширину, чтобы герметик был в состоянии компенсировать движение соседних строительных элементов. Глубина шва всегда должна быть в правильном отношении к ширине шва.

Технические характеристики

Модуль 100%	N/mm2	0,30 МПа
Норма выхода	@ Ø3 мм/6,3 bar	700 гр/мин
Температура применения		-10°C до +40°C
Основа		аксетокси
Время затвердевания	@23°C/50% RH	2мм/24часа
Плотность		0,96 гр/мл
Удлинение при разрыве		520%
Стекание	ISO 7390	< 2мм
Морозостойкость во время транспортировки		до -15°C
Твердость по Шору (A)	DIN 53505	20
Формирование пленки	@23°C/50% RH	5-6 мин
Термостойкость		-50°C до+180°C
Прочность на разрыв	N/mm2	1,30 МПа

Общее правило заключается в том, что при ширине шва до 10мм, отношение глубины к ширине шва должно составлять 1:1, с минимумом в 5мм ширины и глубины. Для соединений более 10мм глубина рассчитывается как ширина деленная на 3, плюс 6 мм.

Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битумных оснований
- Не подходит для нанесения на мрамор, свинец, медь и оцинкованную сталь

Подготовка поверхности и финишная обработка

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5°C до +40°C. Основания должны быть сухими, чистыми и прочными. Поверхности очищать с помощью Zwaluw Cleaner. Герметик TIGER MULTIPURPOSE & SANITARY характеризуется превосходной адгезией к большинству непористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки с помощью грунтовки Zwaluw Primer B1.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru



**TIGER****TIGER MULTIPURPOSE & SANITARY**

Ацетатный универсальный герметик для фасадных, стекольных и санитарных уплотнений

Окрашиваемость

Герметик не окрашивается. Рекомендуется закрывать кромки шва защитной лентой, во избежание загрязнений поверхности, которая в дальнейшем должна быть окрашена.

Очистка

Не затвердевший материал может быть очищен с помощью очистителя Zwaluw Cleaner. Затвердевший материал удаляется механическим способом.

Цвет

прозрачный, белый

**Упаковка**

- картридж 280мл/ 12шт в коробке/ 1248шт на паллете
- фольгированная туба 600мл/ 12шт в коробке/ 660 шт на паллете

Срок годности

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C в сухом помещении.

Срок годности для составляет 18 месяцев при соблюдении условий хранения в не нарушенной упаковке.

Сертификаты

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-2: G-CC
EN 15651-3:
RU.77.01.34.008.E.003323.11.17S S1

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Страна изготовитель

Нидерланды

Предупреждение

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте. Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.

Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.