



Герметик **Эластосил PU30** – однокомпонентный пастообразный материал на основе полиуретана. После полимеризации превращается в резиноподобную массу с низким модулем упругости и отличной адгезией (прилипанием) ко всем строительным поверхностям. Сохраняет свои физико-механические свойства в широком диапазоне температур.

Назначение

Полиуретановые герметики – это прочный и долговечный современный герметизирующий материал, полимеризующийся под воздействием влажности воздуха после нанесения на поверхность.

Герметик **Эластосил PU30** применяется для герметизации различных строительных конструкций. Он имеет хорошую адгезию со всеми строительными поверхностями: бетон, дерево, цветные и чёрные металлы, битумные материалы, полиэфир, стекло, ПВХ, натуральный и искусственный камень, керамическая и бетонная плитка, кирпич и др.

Эластосил PU30 применяется для герметизации мест фальцевых соединений в конструкциях фальцевых кровель, сопряжения металлических листов с различными кровельными элементами, мест сопряжения вертикальных конструкций с кровельным полотном. Герметик предназначен для герметизации мест крепления листов профнастила и листов оцинкованного и неоцинкованного профнастила. Для герметизации мест сопряжения листов металлочерепицы, ендов, коньков, слуховых окон и мест повреждения скатных кровель и защиты от коррозии срезов металлочерепицы. Для герметизации трещин и сколов шифера и черепицы.

Для склеивания материалов. Для герметизации конструкций, долгое время находящихся под водой. Для герметизации конструкций, подверженных воздействию низких температур или перепадам температур. Для герметизации межпанельных швов.

Преимущества

- отличная адгезия со всеми строительными материалами;
- исключительная эластичность в широком диапазоне температур;
- стойкость к климатическим воздействиям и УФ-излучения;
- высокой стойкостью к воздействию микроорганизмов,
- стойкость к воздействиям озона;
- простой в применении материал;
- механическая прочность;
- химическая стойкость;
- тиксотропность;
- морозостойкость;
- возможность проведения работ при отрицательных температурах;
- легкоокрашиваемый материал;
- хорошая самоатгезия;

ООО «Перспектива»

+7 (495) 665 29 05

WWW.GFLEX.RU

INFO@GFLEX.RU



После полимеризации материал нетоксичен, возможен контакт с питьевой водой. Соответствует требованиям директивы 98/83 ЕЭС и Совета Европейского Экономического Сообщества и БДС 2823-83 контакта с питьевой водой и продуктами питания.

Применение.

Нанесение герметика производится вручную или при помощи ручного или пневматического пистолета.

Расход

180 г/пог.м. при стандартном шве шириной 5 см и глубиной 0,3 см

Очистка инструмента Растворитель 646, ацетон.