



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Silicone-COLOURS + NS

Нейтральный силиконовый герметик для натурального камня, сантехники, фасадных швов и остекления.



Описание продукта

Zwaluw Silicone-COLOURS + NS - нейтральный силиконовый герметик, не содержащий пластификаторы. Подходит для швов между натуральным камнем и прочими сильно абсорбирующими материалами. Герметик препятствует образованию пятен по краю шва.

Преимущества

- доступен в 14 цветах
- на натуральном камне не образуются пятна по краям шва
- нейтральное отверждение не вызывает коррозии
- слабый запах
- отличная адгезия без праймера
- устойчивый к образованию плесени
- устойчивый к УФ, воде и атмосферным воздействиям

Применение

Герметик специально разработан для долговечной эластичной изоляции деформационных швов в натуральном камне, бетоне, кирпичной кладке, навесных фасадах, в остеклении (1), кухнях, ванных, душевых и для промышленного применения. Примечание (1)

Совместимость торцевых уплотнений в стеклопакетах с герметиками для остекления не может быть гарантирована Den Braven. т.к. состав торцевых уплотнений может быть изменен производителем без уведомления. Любое экспертное заключение о совместимости основано на нашем опыте, но не может быть полной гарантией.

Техническая информация

100% модульность	DIN53505S2	+5°Сдо+40°С
Расход	3мм/6.33бар	130гр/мин
Температура применения		-15°Сдо+40°С
Основа		нейтральный оксим
Отверждение	@23°С/50%	2мм/24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,01гр/мл
Растяжение на разрыв	DIN53504S2	530%
Текучесть	ISO7390	менее 2мм
Устойчивость к морозу во время транспортировки		до -15°С
Подвижки		25%
Твердость по шору А	DIN53505	25
Пленкообразование	@23°С/50%	7-8 минут
Температурная устойчивость		-40°Сдо+90°С
Прочность на разрыв	DIN53504S2	0.95N/мм ²

Указания по применению

Шов с правильными размерами способен поглощать движения между строительными материалами. Глубина шва всегда должна быть в правильном соотношении с шириной шва.

Как правило, при ширине шва до 10 мм, отношение глубины к ширине шва должно составлять 1:1, с минимум 5 мм по ширине и глубине.

Для швов шире, чем 10 мм, глубина рассчитывается как ширина, деленная на 3, плюс 6 мм.

Ограничения

Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битумных поверхностей.

При контакте с химикатами может произойти потемнение поверхности.

Подготовка поверхности

Применять при температуре окружающей среды и оснований от -15°С до +40°С. Все основания должны быть прочными, чистыми, обезжиренными и без пыли. Очистите поверхности с помощью очистителя Zwaluw Cleaner. Герметик работает по влажным непористым поверхностям. Всегда проводить тестирование адгезии перед применением.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru





Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Silicone-COLOURS + NS

Нейтральный силиконовый герметик для натурального камня, сантехники, фасадных швов и остекления.

Окрашивание

Силиконовый герметик не подлежит окрашиванию. Мы рекомендуем закрывать края поверхности, которые требуется покрасить, малярным скотчем во избежание загрязнения силиконовым герметиком.

Очистка

Инструмент и неотвержденный герметик можно легко очистить при помощи очистителя Zwaluw. Застывший материал удаляется только механически. Работайте в перчатках и защитном костюме.

Срок годности

Срок хранения в оригинальной неоткрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C составляет 12 месяца от даты производства, хранить в сухом месте.

Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.

Цвет

- белоснежный RAL9010
- серый кварц RAL7039
- антрацит
- слоновая кость RAL 1015
- серо-бежевый RAL7006
- серый алюминиевый RAL9007
- светло-серый RAL7035
- белый
- темно-серый RAL7021
- серебристо-серый
- серый - слоновая кость RAL7011
- прозрачный
- ярко-белый RAL9003
- серый антрацит RAL7016



Сертификаты

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S XS2
ISEGA



Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Предупреждение

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.

Упаковка

- картридж 310мл/ 12 шт в коробке, 1248шт на паллете

Страна изготовления

Нидерланды