

## **Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная** **СТО 72746455-3.6.9-2016**

Продукт, представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке



### **Описание продукции:**

**Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM** представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке. Монтажная пена отличается хорошим первичным расширением, повышенным объемом выхода пены. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена. Отличается высокой производительностью и максимальным выходом пены.

### **Область применения:**

**Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM** применяется для герметизации, тепло – и шумоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа деталей при выполнении строительных и отделочных работ.

### **Основные физико-механические характеристики:**

| Наименование показателя                                    | Ед. измерения | Значение<br>65 MAXIMUM всесезонная | Метод испытания         |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| Вес брутто баллона                                         | г             | 990±10                             | СТО 72746455-3.6.9-2016 |
| Объем выхода из баллона, до                                | л             | 65                                 | СТО 72746455-3.6.9-2016 |
| Время отлипа при (23±5) °С, не более                       | мин           | 10                                 | СТО 72746455-3.6.9-2016 |
| Время полной полимеризации, не более                       | час           | 24                                 | СТО 72746455-3.6.9-2016 |
| Кажущаяся плотность монтажной пены, не более               | кг/м³         | 30                                 | ГОСТ 409-77             |
| Теплопроводность, не более                                 | Вт/м*К        | 0,03                               | ГОСТ 7076-99            |
| Разрушающее напряжение при растяжении, не менее            | кН/м²         | 80                                 | ГОСТ 17370-71           |
| Прочность при сжатии при 10% линейной деформации, не менее | кН/м²         | 35                                 | ГОСТ 17177-94           |

### **Производство работ:**

**Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная** применяется при температуре от -10°С до +35°С. Температура баллона от +18 °С до +25 °С.

### **Хранение:**

Хранить и перевозить баллоны с пеной следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от +5°С до +25°С. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры до -20°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

### **Транспортировка:**

Баллоны с пеной монтажной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от - 10 °С до +40 °С.

### **Сведения об упаковке:**

**Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM** поставляется в металлических баллонах 1000 мл (12 шт в упаковке).