




ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



Огнезащита древесины

на водной основе



ОГРАКС-В-СК

Область применения

Применяется для огнезащиты древесины и материалов на её основе. Под воздействием теплового удара материал расширяется и образует пену, которая препятствует горению древесины.

Огнезащитное покрытие **Огракс-В-СК** предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажностью до 85%.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся материал **Огракс-ВСК** - вододисперсионная паста на основе полимерного материала, содержащего целевые наполнители.

Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Поставляется готовым к применению в металлических ёмкостях с плотно закрывающимися крышками. Материал сертифицирован.

Технология нанесения

- Перед нанесением тщательно перемешать.
- Наносить кистью, валиком, распылением.
- Температура воздуха не ниже +5°C, относительная влажность не выше 85%.
- Защищаемая поверхность должна быть очищена.
- Использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При попадании в глаза или на открытые участки кожи тщательно промыть водой.
- Полное высыхание происходит через трое суток при условии воздухообмена, температуре от +15°C до +20°C и относительной влажности не выше 85%.

Свойства

Разбавитель	вода
Цвет	белый
расширения	1 500 %
Сухой остаток	70±5 %
Плотность сухого покрытия	1,4±0,2 г/см ³
Группа огнезащитной эффективности	1-ая
Теоретический расход	200 г/м ²

Характеристики

Условия хранения и транспортировки	хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C, замораживание материала не допускается
Гарантийный срок хранения	один год со дня изготовления
Срок эксплуатации покрытия	10 лет



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УНИХИМТЕК

ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАО «Унихимтек-Огнезащита»

тел./факс: **(495) 580-38-90**

www.ograx.ru, e-mail: **sale@ograx.ru**