


HDT50

Алюминиевая фольгированная лента



**HDT-50 лента из
алюминиевой фольги
специально разработана
для отопления и
вентиляции; хорошая
адгезия и соответствие
требованиям отрасли;
превосходная
пароизоляция
воздуховодов из
стекловолокна**



**превосходная
герметичность**

самоклеющаяся

экономичная !

легкий монтаж

**высокое качество и
эффективность**

*За дополнительной информацией
обратитесь к производителю :*

Carlisle Hardcast europe b.v.
Bloemendalerweg 25 – 33
P.O. Box 299,
1380 AG Weesp
The Netherlands

phone (0)294-414155
fax (0)294-418655
E-mail hardcast@xs4all.nl

Описание: высокопрочная лента из алюминиевой фольги с уникальным самоклеющимся клеем с высокой адгезией; разработана для отопления и вентиляции в качестве уплотнительной ленты для систем воздуховодов из стекловолокна или изоляции.

Состав: упрочненная алюминиевая фольга, покрытая долговечным, устойчивым к УФ излучению клеем с одной стороны и покрытая бумажным лайнером для защиты поверхности клея.

Применение: разработан специально для герметизации сборных систем воздуховодов из алюминиевой фольги, облицованных стеклом; также подходит для отражения тепла/света, экранирования электронного оборудования, герметизации изоляции холодильных камер, упаковки рефрижераторных экспортных контейнеров и отделки.

Размер: длина роликов 50м.
стандартная ширина 50мм, 75мм,
100мм

Упаковка:
50мм - 24 ролика/коробка
75мм - 16 ролика/коробка
100мм - 12 ролика/коробка

Omschrijving : een sterke, hoogwaardige aluminium tape met een bijzondere hoge initiele kleeftkracht; speciaal ontwikkeld voor de verwarming en ventilatie industrie voor het afplakken van aluminium gelamineerde oppervlakken en isolatie.

Samenstelling : een 30micron aluminum folie aan 1 zijde voorzien van een UV bestendige acrylaat kleeftlaag en afgeschermd met een papieren gesiliconeerde schutlaag

Toepassing : speciaal ontwikkeld voor hechting op aluminium gelamineerde glaswoldekens; ook geschikt als warmte/licht reflectie, afscherming, isolatie, verpakking of decoratie middel

Afmetingen : rollen 50meter lengte; standaard breedte 50mm, 75mm en 100mm

Verpakking :
50mm - 24 rol/doos
75mm - 16 rol/doos
100mm - 12 rol/doos

Технические данные/ Technische gegevens :

<i>толщина алюминия</i>	0,030мм
<i>прочность на разрыв</i>	3,9кг/см
<i>клей</i>	УФ устойчивый акриловый
<i>лайнер</i>	бумажный
<i>адгезия к металлу</i>	0,6кг/см (через 1 час) 0,9кг/см (через 24 часа)

влагопаропроницаемость : <1гп/м² / 24часа / 38,С / 90%ВВ
температура нанесения : +5С / +60С (возможно нанесение при температуре ниже 0,С, если нет на поверхности влаги и льда)

рабочие температура : -40°С / +120°С

срок годности : максимум 2 года в сухом месте закрытой упаковке при температуре от +5 до +35С, dry, in closed packing

Каждый продукт Carlisle Hardcast Europe b.v. гарантированно подходит для специализированного применения, для которого он предназначен. Поскольку методы и условия применения являются жизненно важными факторами удовлетворительной работы таких продуктов, и такие факторы находятся вне нашего контроля, наша гарантия ограничивается возвратом конкретного продукта, признанного нашей компанией дефектным. Продукты Carlisle Hardcast Europe b.v. предназначены для обслуживания такого широкого спектра специализированных приложений, что практически не включают инструкции для всех применений. Специальная информация предоставляется по запросу.