




ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



Огнезащита древесины

огнебиозащитная пропитка

ОГРАКС-ПД2



Область применения

Применяется для огнезащиты наружных и внутренних деревянных конструкций жилых, производственных, административных зданий, а также для антисептирования с целью предохранения от деревоокрашивающих и плесневых грибов.

Описание огнезащитного материала

Огнебиозащитный состав на водной основе, предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях и на открытом воздухе при температуре от -60°C до +60°C.

Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Поставляется в пластиковых ёмкостях с плотно закрывающимися крышками.

Материал сертифицирован.

Технология нанесения

- Перед нанесением состав перемешать.
- Защищаемую поверхность очистить от загрязнений.
- Наносить кистью, валиком, распылением.
- Температура воздуха при нанесении не ниже +5°C, относительная влажность не выше 85%.
- Использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При попадании на поверхность кожи или глаз — промыть водой.
- Обработанные поверхности высыхают в естественных условиях в течение суток. Через 10-15 суток поверхность можно покрывать любыми лаками, красками, эмалями.

Свойства

Цвет	бесцветный
Теоретический расход	300 г/м ²
Группа огнезащитной эффективности	1-ая

Характеристики

Условия хранения и транспортирования	хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -60°C до +60°C
Гарантийный срок хранения	пять лет со дня изготовления в заводской упаковке
Срок эксплуатации на открытом воздухе	10 лет
Срок эксплуатации в закрытых помещениях	15 лет



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УНИХИМТЕК

ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАО «Унихимтек-Огнезащита»

тел./факс: **(495) 580-38-90**

www.ograx.ru, e-mail: **sale@ograx.ru**