

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА HARDCAST® HDT60

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

HDT-60 это профессиональная лента, армированная металлизированной полиэтиленовой тканью с высококачественным клеем на резиновой основе.

СОСТАВ

клей металлизированная ткань
подложка с ПЭ (полиэтиленовым) покрытием на основе натурального каучука

СВОЙСТВА

Отличный баланс прочности на растяжение и разрыв, агрессивная адгезия к шероховатым поверхностям и очень хорошая удерживающая способность для подвешного применения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт может быть использован для герметизации воздуховодов, систем отопления и вентиляции, технического обслуживания в производственных условиях и для общего ремонта (заплатки, обвязка, починка).

РАЗМЕР

стандартная толщина (мм) 0.28 (±10%)
стандартная ширина (мм) 48 / 72
стандартная длина (м) 55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Результат	Метод тестирования
начальная адгезия	немедленное/прямое	-
прочность на отслаивание с металлом (N/10мм)	7.7	PSTC-101
прочность на отслаивание к подложке (N/10мм)	4.3	PSTC-101
разрывная прочность (N/10мм)	42	ASTM D1000
растяжение (%)	24	ASTM D1000
рабочие температуры	+5°C / +90°C	-

* Приведенные выше данные являются типичными значениями и не должны использоваться для целей спецификации

СРОК ГОДНОСТИ/ ХРАНЕНИЕ

12 месяцев при условии хранения при температуре +21°C. Хранить в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Только оригинальная упаковка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Компания оставляет за собой право улучшать продукты и изменять технические характеристики, которые могут повлиять на производительность.



Carlisle Construction Materials BV • Industrieweg 16 • NL 8263 AD Kampen
T +31 (0)38 339 33 33 • F +31 (0)38 339 33 34 • info.nl@ccm-europe.com • www.hardcast.nl

Каждый продукт HARDCAST® компании Carlisle Construction Materials BV гарантированно подходит для специализированного применения, для которого он предназначен. Поскольку методы и условия применения являются жизненно важными факторами удовлетворительной работы этих продуктов и такие факторы находятся вне нашего контроля, наша гарантия ограничивается возвратом конкретного продукта, признанного нашей компанией дефектным. Продукты HARDCAST® компании Carlisle Construction Materials BV предназначены для обслуживания такого широкого спектра специализированных применений, что нецелесообразно включать инструкции для всех видов применения. Специальная информация предоставляется по запросу.