



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Tixoplast®

Битумный кровельный герметик



Product Description

Универсальный эластичный кровельный уплотнитель и клей на основе битума и эластомеров. Хорошая адгезия к большинству материалов, в т.ч. к битумным и влажным поверхностям. Не стекает после нанесения. Не относится к легковоспламеняющимся. Ветроустойчив.

Область применения

В качестве клея для крепления изоляционных материалов, таких как полиуретан, пенополистирол и др. основ. Для уплотнения протечек, заполнения щелей и трещин. Для проведения аварийных работ (в т.ч. на влажных поверхностях). Для закрепления на крыше пергамина, рубероида и прочих битумных материалов. В качестве универсального уплотнителя в местах, где невозможно применение масс на основе растворителей. Для заполнения и уплотнения щелей на фризах, куполах, в проsvetaх, дымоотводах, водостоках и пр.

Техническая информация

Температура применения		+5°C до +40°C
Основа		битум
Плотность		1,30 гр/мл
Морозостойкость при транспортировке		до -15°C
Рабочие температуры		-35°C до +70°C

Типичные значения

Ограничения

- не подходит для ПЭ, ПП, ПВХ, ПММА и ПТФЭ

Подготовка основания. Нанесение

Температура нанесения от +5°C до +40°C (воздух и основание). Все основания должны быть твердыми, чистыми, сухими и обезжиренными. Очистите основание с помощью очистителя Zwaluw. Непористые основания не должны быть абсолютно сухими. Всегда проверяйте адгезию перед нанесением. Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и под углом прорезать его по диаметру, соответствующему ширине шва. Наносится ручным или пневматическим пистолетом при температуре от +5 до +35°C. После нанесения массу разровнять шпателем в течение 15 мин. Хорошим вспомогательным средством является мыльный раствор.

Очистка

Инструмент промывать уайт-спиритом, продуктом М.Е.К. или сходным. Руки мыть продуктом водой с мылом. Отвердевший герметик удаляется только механически.

Цвета

- черный

Упаковка

- картридж

Срок годности

Хранить от +5°C до +25°C в затемненном месте. Срок годности 9 месяцев в оригинальной герметичной упаковке.

Безопасность

Паспорт безопасности доступен по запросу.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

Технический паспорт

Zwaluw Tixoplast®

Битумный кровельный герметик

Защитительная оговорка

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты.

Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.

Zwaluw Tixophalte Wet

Битумный клей-герметик

Технический паспорт

Официальный



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

