

Клей-спрей 3M™ Scotch-Weld™

Технические спецификации/Название продукта	3M™ Scotch-Weld™ 74 клей-спрей для пенных материалов	3M™ Scotch-Weld™ 75 клей-спрей, допускающий переклеивание	3M™ Scotch-Weld™ 76 клей-спрей быстрого схватывания	3M™ Scotch-Weld™ 77 универсальный клей-спрей	3M™ Scotch-Weld™ 80 неопреновый контактный клей-спрей	3M™ Scotch-Weld™ 90 Суперпрочный клей-спрей	3M™ Scotch-Weld™ 720 Клей-спрей для ткани
Объём	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml	710 ml	500 ml	500 ml
Цвет	Светло оранжевый	Прозр	Прозр./ кремовый	Прозр./ кремовый	Светло жёлтый	Прозр./ кремовый	Прозр
Угол распыления	Регулируемое	Постоянное	Регулируемое	Регулируемое	Постоянное	Регулируемое	Постоянное
Тип распыления	Паутина	Частицы	Паутина	Частицы	Паутина	Паутина	Частицы
Прочность соединения	Высокая	Переклеиваемый	Высокая	Средняя	Оч. Высокая	Высокая	Переклеиваемый
Адгезия, Н/25 мм	90	22	110	70	150	110	17
Устойчивость к внеш. среде	Хор	Уд.	Хор	Оч. Хорошо	Хорошо	Хорошо	Уд.
Водостойкость	Хор	Хор	Хор	Оч. Хорошо	Оч. Хорошо	Хорошо	Хор
УФ Стойкость	Уд	Хор	Уд.	Уд.	Уд.	Уд	Хор
Стойкость к пластификаторам	Низк.	Низк.	Низк.	Уд.	Оч. хорошо	Низк.	Низк.
Маслостойкость	Низк.	Низк.	Низк.	Низк.	Хорошо	Низк.	Низк.
Долговечность	Отл	Отл	Отл	Оч. хорошо	Отл	Отл	Отл
Термостойкость	49	49	71	43	93	71	49
Открытое время:							
при нанесении на 1 сторону	не рекомендуется	5 сек - часы	30 сек - 10 мин	30 сек - 5 мин	не рекомендуется	30 сек - 2 мин	5 сек - часы
При нанесении на 2 стороны	10 сек - 10 мин	6 сек - часы	10 мин - 60 мин	30 сек - 10 мин	4мин - 15 мин	2 мин - 10 мин	6 сек - часы
Летучие органические в-ва	560 г/л (78%)	636 г/л (90%)	627 г/л (89%)	523 г/л (75%)	716 г/л (87%)	662 г/л (89%)	NA
% твердого в-ва	22	10	11	25	13	11	25
Расход на баллон в кв. м.							
при нанесении на 1 сторону		13	6	13	7	6	15
При нанесении на 2 стороны		7,5	3	7,5	3,5	3	8

Для удаления следов клея, клейкой ленты, бумажных этикеток рекомендуем Цитрусовый очиститель 3M™ Scotch-Weld™ :

Универсальный спрей-очиститель со свежим цитрусовым ароматом, эффективен при работе с трудноудаляемыми веществами, включая жиры, масла, грязь и остатки клея. Может быть использован на окрашенных и неокрашенных металлах (включая алюминий и нержавеющую сталь), керамике, стекле, фарфоре и различных пластмассах*. При смывании водой образует эмульсию. Идеально для обезжиривания, очистки промышленного оборудования и рабочего пространства.

Внимание! Покупатель (потребитель) несёт полную ответственность за результаты применения продукта, поэтому ему в каждом конкретном случае надлежит провести собственные испытания с целью установления соответствия предполагаемому применению.

3M and Scotch-Weld являются торговыми марками компании 3M



