



## Манжета для труб PROMASTOP®- UniCollar®



### Технические данные и свойства

|                         |                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры манжетной ленты | толщина = ок. 13 мм, ширина = ок. 50 мм, длина = ок. 2250 мм (= 150 звеньев)                                                                         |
| Складирование           | хранить в сухом месте                                                                                                                                |
| Форма поставки          | в прочной, удобной картонной упаковке, в комплекте: манжетная лента, 15 скоб крепления (коротких, 50 мм), 15 анкерклиньев, 5 маркировочных табличек. |

### Описание изделия

Манжета для труб PROMASTOP®-UniCollar® - это противопожарная стальная лента со вставками из вспучивающегося материала, которая может отрезаться на необходимую длину под наружный диаметр трубы.

### Области применения

В случае пожара манжеты для труб PROMASTOP®-UniCollar® перекрывают отверстия прохода горючих труб в стенах и перекрытиях и тем самым предотвращают распространение огня и дыма в другие пожарные отсеки.

### Применение

Отмеряется необходимая для соответствующего диаметра трубы длина манжетной ленты (значение берется из таблицы на упаковке). Ножом перерезается слой вспучивающегося материала, затем лента обламывается в заданном месте.

Манжетная лента скрепляется скобой, служащей одновременно для крепления манжеты к стенке проходки.

После заделки трубной проходки она маркируется прилагаемой в комплекте табличкой.

По заказу поставляются длинные скобы для крепления двух последовательно устанавливаемых уплотнительных манжет.