

TREMstop Putty

A Firestopping Putty Stick

TREMstop Putty Stick – однокомпонентная нетвердеющая огнеупорная мастика (шпатлевка). Отличительным свойством мастики является ее пластичность, благодаря которой материал может использоваться многократно, без потери своих свойств. Обладает хорошей адгезией ко всем поверхностям. Проста в применении.

TREMstop Putty Stick может применяться для защиты кабельных проходок, электрических щитов и других узлов, где необходимо получить огнезащитную поверхность.

Уплотнение производится методом сухого монтажа, что значительно упрощает процесс работы и снижает затраченное время.

Применение мастики TREMstop Putty Stick гарантирует дымо- и газонепроницаемость до 4 часов без дополнительных технологических приемов.

Преимущества:

- Превосходная адгезия ко всем материалам
- Не требует сложной подготовки основания
- Проста в применение
- Огнестойкость до 4 часов
- Устойчива к воздействию воды и атмосферных воздействий
- Температурный режим эксплуатации мастики от +70°C до -50°C.

APPLICABLE TEST STANDARDS:

UL 1479 (ASTM E-814)
UL 263 (ASTM E-119)
CAN4-S115M
CAN/ULC-S101M

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Проходки
- Трубы
- Водоводы
- Кабели
- Кабельные лотки
- Примыкания и стыки в строительных конструкциях

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: Вязкая однородная масса
Цвет: Серый / Бежеый
Запах: Нет
Плотность: 1900-2000 кг/м³
Консистенция: 3,5-7,0 мм

TECHNICAL SERVICES

For more information, contact technical services:

Toll free: (866) 209-2404
Fax: (216) 514-7575
E-mail: FireTech@tremcoinc.com

ORDER PLACEMENT:

To place an order, contact customer service:

United States: (800) 321-7906
Canada: (800) 363-3213

*STC evaluated in accordance with ASTM E-90.
**Expected STC based on extrapolation of data.