

MONTAGEFIX - SPRAY

6.14A

КАРТОН, ПЛАСТМАССЫ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ В АЭРОЗОЛЕ**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Продукт	Клей в аэрозоле на базе смеси каучука SBR и синтетических смол в органических растворителях, для склеивания небольших элементов во всяких ремонтных работах в механических автомобилях, ремесле, модельном деле, производстве, хоббистических занятиях и домашнем хозяйстве.
Свойства	быстрый и простой в использовании; экономичное дозирование; пригоден во многих ситуациях; хорошая адгезия к гладким и пористым поверхностям; для применения внутри
Упаковка	400 мл – аэрозоль в баллоне
Срок хранения	Минимум 24 месяца с даты производства. Хранить при температуре от +5°C до +25°C.
Назначение	приклеивание бумаги, ковровых покрытий, картона, древесины и других материалов (пробка, ламинаты, склейка), а также кожи, синтетических или натуральных тканей, обоев, жёсткой полиуретановой пены (напр. стиропор), пенной резины, пластмассовой фольги (кроме ПВХ и ПЭ)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Виды поверхностей	бетон, штукатурка, строительная керамика, гипс, гипсо-картонные плиты, древесина и материалы похожие на древесину (пробка, склейка), полистирол, полиуретан и другие похожие пластмассы, металлы, сталь, ПВХ, бумага, картон, ковровые покрытия, ткани
Приготовление	Поверхность чистая, плотная, не пылящая, обезжиренная и сухая, свободная от остатков предыдущих клеев и красок, замазок, герметиков

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации	Перед использованием баллон сильно встряхнуть. Поверхности гладкие не впитывающие, спрыснуть по обеим сторонам с расстояния 20 см и подождать ок. 15 минут (при темп. 20°C) до частичного высыхания (клей при прикосновении не прилипает на поверхности). После 15 минут спрыснутые поверхности склеить и сильно сжать. Лучше оставить их сжатыми несколько часов (особенно лёгкие материалы). Поверхности пористые, впитывающие клеить только с одной стороны и сразу соединить, сжимая как выше. После окончания работы баллон с клеем повернуть вниз и очистить клапан, спрыскивая до момента, в котором из сопла прекратит выходить клей. Из-за существования разнообразия синтетических материалов, рекомендуется перевести тест проверяющий пригодность клея для соединения конкретного материала.
Средства очистки	Руки мыть водой с мылом или средством Braven Handfris.
Ограничения	Не применять в местах подвергающихся воздействию воды. Не применять для склеивания PE, PP, тефлона и битума.
Меры безопасности	Смотри: Карта характеристики опасного вещества TEC 314 ВНИМАНИЕ: Беречь от детей.

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.