

HELMIPUR 46534

1-K клей для искусственных газонов

Свойства:	- однокомпонентный клей - затвердевает под воздействием влаги из воздуха - затвердевает в виде упругой эластичной пленки - не содержит растворителей																																
Применение:	- HELMIPUR 46534 – это влагоотверждающий однокомпонентный реактивный клей для приклеивания искусственной травы на ленту для швов на открытом воздухе.																																
Технические характеристики:	<table> <tr> <td>Основа:</td><td>полиуретановый форполимер</td></tr> <tr> <td>Цвет:</td><td>зеленый</td></tr> <tr> <td>Плотность:</td><td>прибл. 1,35 г/см³</td></tr> <tr> <td>Консистенция:</td><td>ок. 50000 мПа*</td></tr> <tr> <td>Растворитель/Очиститель:</td><td>растворитель Helmitin 694</td></tr> <tr> <td>Способ нанесения:</td><td>зубчатый шпатель, н-р, ТКВ/В2 или В3</td></tr> <tr> <td>Расход:</td><td>прибл. 400-800 г/м², в зависимости от покрытия и основания</td></tr> <tr> <td>Время для приклеивания:</td><td>ок. 90 минут</td></tr> <tr> <td>Время затвердевания:</td><td>24 -48 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха</td></tr> <tr> <td>Оптимальное время применения:</td><td>в течение 9 месяцев в заводской упаковке, вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки</td></tr> <tr> <td>Условия хранения:</td><td>плотно закрытый при нормальной температуре;</td></tr> <tr> <td>Огнеопасный:</td><td>нет</td></tr> <tr> <td>Морозостойчивый продукт:</td><td>избегать температуры ниже +10°C</td></tr> <tr> <td>Чувствительный к влаге:</td><td>да, хранить в плотно закрытой упаковке в сухом месте</td></tr> <tr> <td>Маркировка по предписанию об опасных веществах:</td><td>Xn (см. паспорт безопасности ЕС)</td></tr> <tr> <td>GISCODE:</td><td>RU 1</td></tr> </table> *Приведенные значения являются лабораторными данными, которые должны рассматриваться как ориентировочные в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объектах	Основа:	полиуретановый форполимер	Цвет:	зеленый	Плотность:	прибл. 1,35 г/см ³	Консистенция:	ок. 50000 мПа*	Растворитель/Очиститель:	растворитель Helmitin 694	Способ нанесения:	зубчатый шпатель, н-р, ТКВ/В2 или В3	Расход:	прибл. 400-800 г/м ² , в зависимости от покрытия и основания	Время для приклеивания:	ок. 90 минут	Время затвердевания:	24 -48 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха	Оптимальное время применения:	в течение 9 месяцев в заводской упаковке, вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки	Условия хранения:	плотно закрытый при нормальной температуре;	Огнеопасный:	нет	Морозостойчивый продукт:	избегать температуры ниже +10°C	Чувствительный к влаге:	да, хранить в плотно закрытой упаковке в сухом месте	Маркировка по предписанию об опасных веществах:	Xn (см. паспорт безопасности ЕС)	GISCODE:	RU 1
Основа:	полиуретановый форполимер																																
Цвет:	зеленый																																
Плотность:	прибл. 1,35 г/см ³																																
Консистенция:	ок. 50000 мПа*																																
Растворитель/Очиститель:	растворитель Helmitin 694																																
Способ нанесения:	зубчатый шпатель, н-р, ТКВ/В2 или В3																																
Расход:	прибл. 400-800 г/м ² , в зависимости от покрытия и основания																																
Время для приклеивания:	ок. 90 минут																																
Время затвердевания:	24 -48 часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха																																
Оптимальное время применения:	в течение 9 месяцев в заводской упаковке, вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки																																
Условия хранения:	плотно закрытый при нормальной температуре;																																
Огнеопасный:	нет																																
Морозостойчивый продукт:	избегать температуры ниже +10°C																																
Чувствительный к влаге:	да, хранить в плотно закрытой упаковке в сухом месте																																
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	Xn (см. паспорт безопасности ЕС)																																
GISCODE:	RU 1																																
Основание:	Поверхность приклеиваемых материалов должна быть очищена от пыли и жира. Приклеивание может производиться как на сухую, так и на влажную поверхность. Однако капли влаги необходимо обязательно удалять с поверхности.																																
Технология применения:	1-K клей HELMIPUR 46534 наносится на ленту швов 849 KR. Приклеивание покрытия может производиться сразу же. Покрытие тщательно притереть. Время для приклеивания не должно быть превышено. Время затвердевания, в первую очередь, зависит от влажности воздуха и самого материала. При низкой влажности воздуха рекомендуется после нанесения клея создать в помещении подобие легкого тумана путем распыления максимально мелких капель воды. При повышенной температуре реакция ускоряется, при низкой температуре – существенно замедляется. При низких температурах затвердевание можно ускорить, если к водяному туману добавить Активатор D (см. памятку). Во избежание неправильного приклеивания температура клея и окружающей среды не должна быть ниже +5°C. Начатую упаковку клея использовать в кратчайший срок!																																

eurocol – the strong connection

Средства для очистки:	Остатки клея, а также загрязненные клеем инструменты и рабочее снаряжение необходимо до затвердевания очистить растворителем Helmitin 694.
Упаковка:	15 кг нетто в одноразовой упаковке
Для особого внимания:	Наши данные основываются на лабораторных и практических испытаниях. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей (условия транспортировки, хранения), на которые у нас нет возможности воздействовать, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Любое применение в целях, не указанных в данном техническом описании, требует нашего специального разрешения. В противном случае производитель не несет никакой ответственности. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество самостоятельных проб, в особенности, в случае использования редких (экзотических) пород дерева, по которым отсутствует или имеется недостаточно информации относительно опыта применения и ингредиентов, которые могут повлиять на свойства покрытого лаком или маслами слоя. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия. С предъявлением данной технической информации все ранее изданные технические описания и инструкции по применению становятся недействительными!

46534

по состоянию на апрель 2005 г.