

Клей и герметики для промышленного применения

Клей на водной основе



-Дерево и
мебель
-Текстиль
-Сборка

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

NOVAFLEX CD 317

Клей для промышленного использования

ХАРАКТЕРИСТИКИ

NOVAFLEX CD 317 является растворимым клеем, не содержащим растворителя, который подходит для нанесения путем распыления. Клей предназначен для склеивания элементов из поролона и иных материалов мебельной обивки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Типы возможного использования клея NOVAFLEX CD 317 включают приклеивание элементов из полиуретана, полиэфира и вспененного полиэтилена друг к другу и к другим материалам, обычно используемым при обивке мебели и подушек.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для приклеивания компонентов, подвергающихся высоким растягивающим нагрузкам, мы рекомендуем нанести клей на обе поверхности. Нанести клей распылением на обе поверхности, затем соединить их с соответствующим давлением для обеспечения прочного приклеивания друг к другу. Чем дольше контакт нанесенного клея с воздухом, тем выше его способность поглощать растягивающие нагрузки. Не превышать время, в течение которого можно изменить положение склеиваемых поверхностей.

При склеивании элементов, не подвергающихся высоким растягивающим нагрузкам, можно нанести клей только на одну поверхность и прижать с соответствующим давлением для обеспечения необходимой начальной адгезии.

NOVAFLEX CD 317

Страница 2 из 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основной компонент:	синтетический латекс
Цвет:	белый/красный/синий
Вязкость (по Брукфилду):	примерно 1700 мПа*с (при 23°C)
Содержание твердых веществ:	примерно 55%
Температура нанесения:	15°C – 25°C
Время для изменения положения поверхностей:	Зависит от количества нанесенного клея и от окружающих условий: При нанесении клея на одну поверхность: примерно 1 минута При нанесении клея на обе поверхности: примерно 5-10 минут
pH:	примерно 9
Термостойкость:	> 100°C
Способ нанесения:	Для нанесения клея путем распыления рекомендуется использовать распылитель с низким давлением (HVPL).

ОЧИСТКА

Незатвердевший клей можно удалить при помощи воды. Для удаления высохшего клея необходимо нанести на него ацетон и потереть.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности продукта составляет 6 месяцев при хранении в оригинальном нераспечатанном контейнере. Хранить при температуре не ниже +5 °C. Хранить в прохладном, сухом месте.

УПАКОВКА

50-07560007 NOVAFLEX CD 317 БЕЛЫЙ 20 КГ 16 коробок на паллете
50-34030018 NOVAFLEX CD 317 КРАСНЫЙ 20 КГ 16 коробок на паллете
50-07580007 NOVAFLEX CD 317 СИНИЙ 20 КГ 16 коробок на паллете

Более подробная информация указана в паспорте безопасности.

Выпуск Bostik JG 11/2011

Вышеуказанные сведения для покупателя/пользователя продукта основаны на наших знаниях о применении продукта, имеющихся в настоящий момент. Изложенная выше информация представляет собой только общие рекомендации и не гарантирует какие-либо свойства продукта, поскольку мы не имеем возможности контролировать условия использования клея и проведения клеевых работ. Указанные рекомендации и информация не устанавливают каких-либо законных прав и взаимных обязательств в дополнение к положениям договора о покупке. Перед промышленным использованием рекомендуется обязательно провести предварительные практические испытания. Мы гарантируем отсутствие дефектов и качество нашей продукции. В остальных случаях применяются наши Общие условия продажи.

ГЕРМАНИЯ Bostik GmbH An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen Тел.: +49 (0) 5425/801-0 Факс.: +49 (0) 5425/801-140 e-Mail: info_germany@bostik.com	АВСТРИЯ Bostik GmbH Papierfabrikstraße 1 A-4600 Wels Тел.: +43 (0) 7242/53010 Факс.: +43 (0) 7242/53012 e-Mail: info_austria@bostik.com	НИДЕРЛАНДЫ Bostik B.V. De Voerman 8 NL-5201 AH's- Hertogenbosch Тел.: +31(0) 73 - 6 244 244 Факс.: +31(0) 73 - 6 244 344 e-Mail: infoNL@bostik.com	БЕЛЬГИЯ Bostik Belux S.A.-N.V. Meulestedekaai 86 B-9000 Gent Тел.: +32 (0) 9255-1700 Факс.: +32 (0) 9255-1701 e-Mail: info@bostik.be	ПОЛЬША Bostik Polska Sp.z o.o ul. Sredzka 8 PL-63005 Kleszczewo / k.Poznanian Тел.: +48-(0) 61-6638886 Факс.: +48-(0) 61-6638887 e-Mail: biuro@bostikpolska.pl
--	--	---	---	--