

PCI Pecitape WS

Самоклеющаяся универсальная гидроизоляционная лента

ОПИСАНИЕ

Самоклеющаяся герметизирующая гидроизоляционная лента универсального назначения.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Для гидроизоляции стыков, швов, зон примыканий. Для внешнего и внутреннего применения. Для герметизации труб, закладных деталей, углов. Применяется во влажных зонах : душевых, хамамах, кухнях и т.п. Может служить адгезионной прослойкой для совмещения материалов, которые между собой не имеют адгезии.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водо- и морозоустойчивая, универсальна для внешнего и внутреннего применения.
- Отличное сцепление с любыми типами оснований.
- Компенсирует механические напряжения, предупреждает последующее образование трещин в основании.
- Не стареет, не гниет со временем, износостойкая.
- Нечувствительна к внешним воздействиям.
- Может работать как самостоятельно, так и в системе с гидроизоляционными покрытиями.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Состав материала: термопластичный сополимер
Устойчивость к температурам От -40°C до +80°C
Рулон 20 м



Официальный представитель в РФ:

ООО «БАСФ Строительные системы»,

Офис в Москве 119017, Кадашевская наб., 14, к.3. Тел.: +7 495 225 64 36

Офис в Санкт-Петербурге 191002, Загородный пр., 18/2 «А». Тел.: +7 812 332 04 10

Офис в Минске 220073, 1-й Загородный переулок, 20. Тел.: +375 17 202 24 71

E-mail: stroysist@basf.com www.stroysist.ru

Март 2013 г.

LB