




ЭФФЕКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА



Огнезащитный профиль

ОГРАКС-П



Область применения

Применяется в качестве вспучивающегося уплотнителя при изготовлении противопожарных дверей, перегородок, огнезадерживающих клапанов, клапанов дымоудаления и т.п.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся материал **Огракс-П** эластичный уплотнительный профиль на основе каучука.

Безопасность

не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Свойства

Цвет	чёрный
Длина	2,4 м
Степень расширения	не менее 300 %
Плотность	1,3±0,2 г/см ³

Конфигурации

Сечение		№1	№2	№3	№5	№9	№9	№9
габариты профиля, мм (указаны без допусков)	горизонтально	28,5 x 3 мм	18,6 x 2 мм	9,8 x 2,7 мм	16,1 x 3,3 мм	12,2 x 3,7 мм	14,5 x 3,5 мм	9 x 2,8 мм
	вертикально	9,8 x 1,4 мм	9,5 мм	9,3 x 2,7 мм	8,6 x 3,3 мм			

Сечение		№7	№12	№16	№20	№21	№22
габариты профиля, мм (указаны без допусков)	горизонтально	8 x 1 мм	23 x 2 мм	20 x 3 мм	12,5 x 3 мм	31 x 3 мм	16 x 3 мм
	вертикально	6 x 1 мм	9,5 x 1,5 мм	10 x 2 мм	10,5 x 3 мм	31 x 4 мм	12 x 3 мм

Характеристики

Срок эксплуатации	25 лет при 100% влажности в диапазоне температур от -60°C до +60°C
Монтаж	Крепится с помощью клея или механическим способом;
Упаковка	картонные коробки или полиэтиленовые мешки
Условия хранения и транспортирования	хранить и транспортировать при температуре от -60°C до +60°C
Гарантийный срок хранения	один год со дня изготовления



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

УНИХИМТЕК
ГРУППА КОМПАНИЙ

ЗАО «Унихимтек-Огнезащита»

тел./факс: **(495) 580-38-90**

www.ograx.ru, e-mail: **sale@ograx.ru**