



3М™ VHB™ Эластичная лента 4936Р



4936 – эластичная акриловая лента на вспененной основе, способная соединять пластифицированный винил благодаря специально разработанному клею, устойчивому к миграции пластификаторов. Кроме того, клей хорошо применим на различных красках и грунтовках.

Повышенная мягкость и эластичность ленты также позволяют получить более полный контакт с поверхностью при соединении жестких материалов и шероховатых поверхностей. По причине высокой эластичности лента имеет меньшую прочность на отслаивание, на растяжение и на сдвиг по сравнению с другими лентами VHB™. Основное преимущество 4936 – более качественное соединение с неровными поверхностями, а также лучший внешний вид в видимых соединениях на прозрачных поверхностях. Лента 4936 пригодна для многих внутренних и наружных промышленных применений.

Защитный слой	Бумажный
Тип адгезива	Акриловый
Основа	Акриловая
Толщина ленты (мм)	Общая: 0.74, Без лайнера: 0.64
Относительная прочность на сдвиг	Очень высокая
Минимальная температура, °C	-30
Максимальная температура при длительном воздействии, °C	90
Максимальная температура при недлительном воздействии, °C	150
Предел прочности клея МПа	62



Прочность клея 90° отслаивания Н/10мм

30.0

Номер продукта	Описание	Цвет	Размер	Ед.изм. продукции	Единиц в коробке
	VHB™ Эластичная лента 4936P	Серый	12мм x 33м	Рулон	6
	VHB™ Эластичная лента 4936P	Серый	295мм x 33м	Рулон	1