

CS105-2 AS S*

CHRTAPE® CS105-2 AS S статическая диссипативная, с покрытием из ПТФЭ, высокоэффективная лента, чувствительная к давлению, с силиконовым клеем с одной стороны. Гофрированный лайнер желтого цвета для защиты адгезионной поверхности и использования.

CS105-2 AS S лента широко используется в упаковочной промышленности для теплоизоляции и обматывания, для обертывания инструментов и пресс-форм, а также в качестве покрытия на сварочных валиках и сушильных роликах, где требуется статическая диссипативная отделка или чернение.

Физические свойства

Свойства	Ед.изм	Значение	Метод тестирования
Базовый вес ткани из ПТФЭ	гр/м ²	270	FTMS 191A-5041
Толщина основы	мм	0.130	FTMS 191A-5030
Толщина клеевого покрытия	мм	0.045	FTMS 191A-5030
Удельное поверх.сопротивление	Ω/площадь	<1 × 10 ⁶	ASTM D257-78
180° Прочность на отслаивание	N/см	5.2	ASTM D3330-83
Прочность на разрыв	N/см	240 × 220	FTMS 191A-5102
Тип клея	-	силикон	-
Рабочие температуры	°C	-73 to +260	-
Стандартная толщина	мм	1000	-

* Старое название **Chemstik** 105-2 AS S, **Chemstik** 100-5 AS S



ВАЖНО: Пользователь несет ответственность за обеспечение соответствия и безопасности продукции Saint-Gobain Performance Plastics для всех предполагаемых применений и что материалы, которые будут использоваться соответствуют всем действующим нормативным требованиям. Saint-Gobain Performance Plastics не несет ответственности за какие-либо сбои продукта, которые возникают из-за неправильного использования материалов, что обеспечивает, вытекающих из проектирования, изготовления или применения продуктов, в которые включены материалы. ГАРАНТИЯ: В течение 6 месяцев Saint-Gobain Performance Plastics гарантирует этот продукт (ы) быть свободным от дефектов в производстве. Единственное обязательство по применимому гарантии на изделие будет заменить любую часть доказав неисправна, или по нашему выбору, возместить его стоимость покупки.