

Material Safety Data Sheet	Герметик строительный СС-11	Всего страниц 6 Стр. 1
----------------------------	-----------------------------	---------------------------

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И/ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

Техническое наименование	Герметик строительный СС-11
Краткие рекомендации по применению	Применяется для герметизации вводов кабелей, труб и других инженерных коммуникаций.
Название организации	Общество с ограниченной ответственностью «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (ООО «ВБХ»)
Адрес	630089, Россия, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 253/4, кв. 80
Телефон для экстренных консультаций	+79231536046
Факс	-
E-mail	info@germetic-nsk.ru
Web-site	www.germetic-nsk.ru

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ ПО СГС

Классификация	- химическая продукция, вызывающая разъедание/раздражение кожи, класс 2 - химическая продукция, вызывающая повреждение/раздражение глаз, класс 2А - химическая продукция, являющаяся канцерогеном, класс 2 - химическая продукция, создающая опасность для водной среды при долгосрочном воздействии (хроническая токсичность), класс 4
---------------	--

Предупредительная маркировка

Сигнальное слово

Осторожно

Символы опасности



«Восклицательный знак»



«Опасность для здоровья»

Н-фразы

H315: Вызывает раздражение кожи
 H319: Вызывает серьезное раздражение глаз
 H351: Предположительно вызывает рак
 H413: Может оказывать долговременное вредное воздействие на водную флору и фауну

Р-фразы

P264: После работы тщательно вымыть руки.
 P280: Пользоваться защитными перчатками, средствами защиты глаз.
 P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
 P332+P313: При раздражении кожи: Обратиться за медицинской помощью.
 P362+P364: Немедленно снять загрязненную одежду и выстирать ее перед дальнейшим использованием.
 P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
 P337+P313: Если раздражение глаз не проходит: Обратиться за медицинской помощью.
 P202: Не приступать к обработке до тех пор, пока не будут прочитаны и поняты все меры предосторожности.
 P308+P313: В СЛУЧАЕ воздействия или беспокойности: Обратиться за медицинской помощью.
 P405: Хранить под замком.
 P273: Не допускать сброса в окружающую среду.

3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Material Safety Data Sheet	Герметик строительный СС-11	Всего страниц 6
		Стр. 2

Компоненты (INCI)	Концентрация (%)	Номер CAS	Номер ЕС
Оксид титана (IV)	55 – 63	13463-67-7	236-675-5
Полимер	20 – 30	25133-97-5	607-559-5
Целлюлоза	7 – 8	9004-34-6	232-674-9
Касторовое масло	5 – 7	8001-79-4	232-293-8
Диоксид кремния	4 – 6	7631-86-9	231-545-4
Пигмент фталоцианиновый зеленый 7	< 1	1328-53-6	215-523-1

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза	Осторожно промыть глаза проточной водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Обратиться за медицинской помощью.
При воздействии на кожу	Смыть проточной водой с мылом.
При проглатывании	Прополоскать ротовую полость водой, обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
При вдыхании	Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
Самые важные симптомы	При попадании в глаза: слезотечение, покраснение, раздражение.
Потенциальные опасные эффекты	При проглатывании: боль в области живота, тошнота, рвота, головокружение. При воздействии на кожу: сухость кожи, покраснение, раздражение. При вдыхании: слезотечение, кашель, головная боль, тошнота.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Воспламеняемость	Негорючее вещество.
Продукты термодеструкции	Нет данных.
Пожаровзрывобезопасность	Пожаровзрывобезопасный продукт. Температура воспламенения > 500 °С.
Способы тушения	Распыленная вода, пенные и углекислотные огнетушители, сухой песок.
Специфика при тушении	В процесс горения может быть вовлечена упаковка продукта, горение которой сопровождается выделением токсичных веществ. Не используйте прямые струи воды на горящий продукт; они могут вызвать разбрызгивание и распространение огня. Тушить с безопасного расстояния, соблюдая меры предосторожности, емкости охлаждать тонкораспыленной водой. Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рукавицами или перчатками, каской пожарной, специальной защитной обувью.

6. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ/УТЕЧКЕ

Индивидуальные меры предосторожности	Удалить посторонних. Соблюдать меры безопасности. Устранить источники огня. Не курить. Необходимо в зоне аварии применять спецодежду и средства индивидуальной защиты. Пострадавшим оказать первую помощь.
Экологические меры предосторожности	Максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования; периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; очистка воздуха производственных помещений до установленных норм перед сбросом в атмосферу. Не допускать попадания продукции в водоемы, почву, канализацию.
Контаминация и очистка	Устранить течь, соблюдая меры предосторожности. Собрать продукт в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость. Провести в помещении усиленную вентиляцию, прежде, чем допустить персонал к работе.

Material Safety Data Sheet	Герметик строительный СС-11	Всего страниц 6 Стр. 3
----------------------------	-----------------------------	---------------------------

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Меры предосторожности и безопасная обработка

Помещения должны быть оборудованы общей обменной и приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны.

При работе с продуктом не пить, не принимать пищу, не курить. После работы тщательно вымыть руки. Соблюдать правила личной гигиены.

Лица, связанные с производством продукции, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты – респираторы фильтрующие, резиновые перчатки, защитные очки.

Меры предосторожности

Избегать попадания продукции в глаза. Не вдыхать. Не принимать внутрь. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

Безопасное хранение

Продукцию фасуют в картриджи массой нетто 770 гр.

Продукцию хранят при температуре от -50 °C до +30°C в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Не допускается хранить продукцию под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи отопительных приборов.

Срок годности продукции не ограничен, при условии соблюдения транспортировки и хранения.

8. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Индивидуальная защита

При производстве продукции, помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны.

Оборудование

Управление

Средства индивидуальной защиты

При работе необходимо применять индивидуальные средства защиты: респираторы фильтрующие, резиновые перчатки, защитные очки, спецодежду

Защита глаз



Защита органов дыхания



Защита кожи рук

Спецодежда



Специальные средства

Отсутствуют

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Характеристики	Показатели
Внешний вид	Пастообразный, серо-зеленый
Запах	Слабовыраженный, неагрессивный
Температура начала кипения, °C	180
Плотность паров	4 (Метод тестирования: Расчетное) (Референсное значение: воздуха =1)

Material Safety Data Sheet	Герметик строительный СС-11	Всего страниц 6
		Стр. 4

Относительная плотность

1,28

(Референсное значение: вода=1)

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Химическая стабильность

Продукт химически стабилен при нормальных условиях хранения, транспортирования и эксплуатации.

Растворимость

Незначительная.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность

По продукции в целом данные отсутствуют. Информация о токсичности указывается по компонентам:

Диоксид титана:

LD₅₀ (орально, крыса) > 2000 мг/кг

CL₅₀ (инг., 4 ч., крыса) = 3430 мг/м³

Диоксид кремния:

LD₅₀ (орально, крыса) > 5000 мг/кг

LD₅₀ (дермально, кролик) > 2000 мг/кг

CL₅₀ (инг., 4 ч., крыса) = 5010 мг/м³

Сенсибилизация органов дыхания или кожи

Продукция не обладает сенсибилизирующим действием.

Мутагенность

Нет данных, указывающих на то, что продукт или любые компоненты, присутствующие в количестве более 0,1%, являются мутагенными или генотоксичными.

Канцерогенность

Оксид титана (IV), присутствующий в количествах, превышающих 0,1%, классифицирован МАИР как возможный канцероген для человека.

Репродуктивная токсичность

Продукция не обладает репродуктивной токсичностью.

Специфическая токсичность для органов-мишеней - разовая экспозиция

Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов.

Специфическая токсичность для органов-мишеней - повторное воздействие

Не классифицируется как специфический целевой токсикант органов.

Аспирационная опасность

Продукт не классифицируется, как представляющий опасность при аспирации.

Хронические эффекты

Нет сведений

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Водные микроорганизмы

Продукция может оказывать долговременное вредное воздействие на водную флору и фауну.

Стойкость и разлагаемость

Нет сведений

Биоаккумулятивный потенциал

Нет сведений

Мобильность в почве

Нет сведений

Другие побочные эффекты

Никаких других неблагоприятных воздействий на окружающую среду (например, истощение озонового слоя, эндокринные нарушения, потенциал глобального потепления) не ожидается от этого компонента

13. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Отходы производства обезвреживаются в соответствии с санитарными нормами и правилами, утвержденными в установленном порядке.

Вопросы утилизации и ликвидации отходов продукции в процессе производства осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

14.1 Номер ООН (UN)

Не применяется.

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Надлежащее отгрузочное наименование:
Не применяется.

Material Safety Data Sheet	Герметик строительный СС-11	Всего страниц 6 Стр. 5
----------------------------	-----------------------------	---------------------------

Транспортное наименование:
Герметик строительный СС-11

14.3 Опасность типов транспортных рисков

Международная организация гражданской авиации

/Международная ассоциация воздушного транспорта (ICAO / IATA)

Опасность/Класс/дивизион

Отсутствует.

Экологические опасности

Знаки

Международный морской кодекс перевозки опасных грузов (МКМПОГ)

Опасность/класс/дивизион

Отсутствует.

Опасность для водной среды

Знаки

Межправительственная организация по железнодорожным перевозкам (МПОГ)/ Европейское соглашение о перевозке опасных грузов (ДОПОГ)

Опасность/класс/дивизион

Отсутствует.

Знаки

Код

14.4 Группа упаковки

Не назначается.

14.5 Опасности для окружающей среды

Продукция может оказывать долговременное вредное воздействие на водную флору и фауну.

Не применяется.

14.6 Массовая перевозка в соответствии с приложением II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) 73/78 и коду Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (МКХ)

14.7 Специальные меры предосторожности


Отсутствуют.

15. РЕГУЛЯТОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HMIS

HEALTH	1
FLAMMABILITY	1
PHYSICAL HAZARD	1
PERSONAL PROTECTION	F

NFPA



REACH

GHS

MDGC

ICAO/IATA

Приложение II к MARPOL 73/78

RID

ADR

Material Safety Data Sheet	Герметик строительный СС-11	Всего страниц 6 Стр. 6
----------------------------	-----------------------------	---------------------------

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы считаем, что информация, содержащаяся здесь, является актуальной на дату настоящего Паспорта безопасности материалов и предлагается добросовестно. Поскольку использование этой информации и этих мнений и условия использования продукта не находятся под контролем ООО «ВБХ», обязательство пользователя определять условия безопасного использования продукта.

Собрал информацию:

ООО «ВБХ»

Актуальная дата:

27.10.2021

Защитительная оговорка:

Информация, представленная в этом Паспорте безопасности материала, основана на данных, которые считаются точными на дату подготовки настоящего Паспорта безопасности материалов. Не принимается на себя ответственность за любые повреждения или травмы, вызванные ненормальным использованием или из-за несоблюдения рекомендуемой практики. Представленная выше информация и продукт предоставляются при условии, что лицо, получающее их, должно сделать свое собственное определение в отношении пригодности продукта для их конкретной цели и при условии, что они принимают на себя риск их использования. Кроме того, никакое разрешение не предоставляется и не подразумевается для применения какого-либо запатентованного изобретения без лицензии. Предполагается, что приведенная выше информация является точной и отражает информацию, доступную изготовителю. Однако это не влечет за собой гарантии по всем конкретным характеристикам товаров и не служит основанием для возникновения договорных отношений с юридической точки зрения. Действующие в настоящее время законы и правила должны соблюдаться преемником изготовителя под свою ответственность.

Директор
ООО «ВБХ»

Себелев С.В./

Место печати



1. IDENTIFICATION OF CHEMICAL PRODUCTS AND INFORMATION ON THE MANUFACTURER AND / OR SUPPLIER

Technical name	Hermetic CC-11
Brief recommendations for use	The product is used for sealing cable entries, pipes and other engineering communications.
Name of the organization	Limited Liability Company "VSE BUDET KHOROSHO" (LLC "VBKH")
Address	630089, Russia, Novosibirsk, st. Boris Bogatkov, 253/4, apt. 80
Emergency telephone number	+79231536046
Fax	-
E-mail	info@germetic-nsk.ru
Web-site	www.germetic-nsk.ru

2. GHS HAZARD IDENTIFICATION

Classification	- chemical products causing skin corrosion/irritation, class 2 - chemical products causing serious eye damage/irritation, class 2A - chemical products that are carcinogenic, class 2 - chemical products that pose a hazard to the aquatic environment with long-term exposure (chronic toxicity), class 4
Warning marking	Warning
Signal word	
Hazard symbols	  «Exclamation mark» «Health hazard»
H-phrases	H315: Causes skin irritation H319: Causes serious eye irritation H351: Suspected of causing cancer H413: May cause long lasting harmful effects to aquatic life
P-phrases	P264: Wash hands thoroughly after handling. P280: Wear protective gloves, eye protection. P302 + P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P332 + P313: If skin irritation occurs: Get medical attention. P362 + P364: Take off contaminated clothing immediately and wash it before reuse. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical attention. P202: Do not handle until all safety precautions have been read and understood. P308 + P313: IF exposed or concerned: Get medical attention. P405: Store locked up. P273: Avoid release to the environment.

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Component (INCI)	Concentration (%)	Number CAS	Number EC
Titanium dioxide	55 – 63	13463-67-7	236-675-5
Polymer	20 – 30	25133-97-5	607-559-5
Cellulose	7 – 8	9004-34-6	232-674-9
Castor oil	5 – 7	8001-79-4	232-293-8
Silicon dioxide	4 – 6	7631-86-9	231-545-4
Phthalocyanine Pigment Green 7	< 1	1328-53-6	215-523-1

Material Safety Data Sheet	Hermetic CC-11	Total Pages 5 Page 2
----------------------------	----------------	-------------------------

4. FIRST AID MEASURES

In case of contact with eyes	Gently flush eyes with running water for several minutes. Remove contact lenses if you are using them and if it is easy to do. Continue rinsing the eyes. Seek medical attention.
When exposed to skin	Wash off with running water and soap.
If swallowed	Rinse the mouth with water, drink plenty of water, activated carbon, saline laxative. Seek medical attention if necessary.
Inhalation	Fresh air, peace, warmth, clean clothes. Seek medical attention if necessary.
Most important symptoms	In case of eye contact: watery eyes, redness, irritation.
Potential Hazardous Effects	If swallowed: abdominal pain, nausea, vomiting, dizziness.
	In case of skin contact: dry skin, redness, irritation.
	Inhalation: watery eyes, cough, headache, nausea.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Flammability	Non-flammable substance.
Thermal degradation products	No information.
Fire and explosion safety	Fire and explosion-proof product.
Extinguishing Methods	Ignition temperature > 500 °C.
Extinguishing Specificity	Water spray, foam and carbon dioxide fire extinguishers, dry sand.
	The combustion process may involve product packaging, the combustion of which is accompanied by the release of toxic substances. Do not use direct jets of water on a burning product; they can cause splashing and fire spread. Extinguish from a safe distance, observing safety precautions, cool containers with finely divided water.
	Firefighter's combat clothing (jacket and trousers with removable insulating linings) complete with a lifeguard belt, mittens or gloves, a fire helmet, and special protective shoes.

6. MEASURES IN CASE OF ACCIDENTAL RELEASE/LEAKAGE

Individual precautions	Remove strangers. Observe safety measures. Eliminate sources of ignition. No smoking. It is necessary to use special clothing and personal protective equipment in the accident zone. Provide first aid to the injured.
Environmental precautions	Maximum sealing of containers, communications and other equipment; periodic monitoring of the content of harmful substances in the air of the working area; air purification of industrial premises to established standards before discharge into the atmosphere. Do not allow the substance to enter water bodies, soil, sewers.
Contamination and cleaning	Eliminate the leak taking precautions. Collect the product in a working, dry, corrosion-proof container. Provide enhanced ventilation in the room before allowing personnel to work.

7. HANDLING AND STORAGE

Precautions and safe handling	The premises should be equipped with general exchange and supply and exhaust ventilation to ensure the cleanliness of the air in the working area. When handling the product, do not drink, eat or smoke. Wash hands thoroughly after handling. Observe the rules of personal hygiene. Persons associated with the production of products must be provided with overalls and personal protective equipment – filter respirators, rubber gloves, protective glasses.
Precautionary measures	Avoid contact with eyes. Do not inhale. Do not take internally. Do not apply to wounds and mucous membranes.
Safe storage	The products are packed in cartridges with a net weight of 770 gr. The products are stored at the temperature from -50 °C to + 30 °C in covered warehouses in the manufacturer's packaging. It is not allowed to store products under direct sunlight and near heating devices. The shelf life of products is not limited, provided that transportation and storage are observed.

8. INDIVIDUAL PROTECTION MEANS**Individual protection****Equipment****Control****Individual protection means****Eye protection**

In the manufacture of products, the premises must be equipped with supply and exhaust ventilation to ensure the cleanliness of the air in the working area.

When working, it is necessary to use personal protective equipment: filtering respirators, rubber gloves, protective glasses, work clothing.

**Respiratory Protection****Hand skin protection****Work clothing****Special tools**

Absent

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Specifications	Indicators
Appearance	Pasty, gray-green
Odour	Weak, non-aggressive
Initial boiling point, °C	180
Vapour density	4 (Test method: Calculated) (Reference value: air = 1)
Relative density	1.28 (Reference value: water = 1)

10. STABILITY AND REACTIVITY**Chemical stability**

The product is chemically stable under normal conditions of storage, transportation and use.

Solubility

Insignificant.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION**Acute toxicity**

No data are available for the product as a whole. Toxicological information is indicated by component:

Titanium dioxide:LD₅₀ (oral, rat) > 2.000 mg/kgLC₅₀ (inhalation, rat, 4 h) = 3.430 mg/m³***Silicon dioxide:***LD₅₀ (oral, rat) > 5.000 mg/kgLD₅₀ (dermal, rabbits) > 2.000 mg/kgLC₅₀ (inhalation, rat, 4 h) = 5.010 mg/m³**Respiratory or skin sensitization**

The product does not have a sensitizing effect.

Material Safety Data Sheet	Hermetic CC-11	Total Pages 5 Page 4
----------------------------	----------------	-------------------------

Mutagenicity	There is no data indicating that the product or any components present in an amount of more than 0,1% are mutagenic or genotoxic.
Carcinogenicity	Titanium dioxide present in amounts exceeding 0,1 % is classified as possible human carcinogen by IARC.
Reproductive toxicity	Products do not have reproductive toxicity.
Specific target organ toxicity - single exposure	Not classified as specific target organ toxicant.
Specific target organ toxicity - repeated exposure	Not classified as specific target organ toxicant.
Aspiration hazard	Not classified as presenting an aspiration hazard.
Chronic effects	No information

12. ENVIRONMENTAL INFORMATION

Aquatic microorganisms	Products may cause long lasting harmful effects to aquatic life.
Persistence and degradability	No information
Bioaccumulation potential	No information
Soil mobility	No information
Other adverse effects	No other adverse environmental impacts (eg ozone depletion, endocrine disruption, global warming potential) are expected from the product.

13. WASTE MANAGEMENT

	Wastes of production are neutralized in accordance with sanitary norms and rules approved in the established manner. Recycling and disposal of waste in the production process by agreement with a company that has a license for waste disposal.
--	--

14. TRANSPORT INFORMATION


14.1 Number UN	Not applicable.
14.2 Proper shipping and transport names	<i>Shipping Name:</i> Absent. <i>Transport Name:</i> Hermetic CC-11
14.3 Types of transport risks <i>International Civil Aviation Organization/ International Air Transport Association (ICAO / IATA)</i> Danger / Class / Division Environmental hazards Signs	Absent.
<i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG)code</i> Danger / Class / Division Danger to the aquatic environment Signs	Absent.
<i>The Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail(MKMPOG) /European agreement concerning the transport of dangerous goods (DOPOG)</i> Danger / Class / Division Signs Code	Absent.
14.4 Group packing	Not assigned.
14.5 Environmental risks	Products may cause long lasting harmful effects to aquatic life.
14.6 <i>Environmental risks with the app. II to the International Convention for the prevention of pollution from ships (MARPOL) 73/78 и code International Code for the Construction and Equipment of Ships, Carriers Dangerous Chemicals in Bulk (MRG)</i> 14.7 Special precautions	Not applicable. Absent.

15. REGULATORY INFORMATION

HMIS

HEALTH	1
FLAMMABILITY	1
PHYSICAL HAZARD	1
PERSONAL PROTECTION	F

NFPA



REACH

GHS

MDGC

ICAO/IATA

Application II MARPOL 73/78

RID

ADR

16. ADDITIONAL INFORMATION

We believe that the information contained here is current as of the date of this Material Safety Data Sheet and is offered in good faith. Since the use of this information and these opinions and terms of use of the product are not under control LLC "VBKH", user obligation to determine the conditions for the safe use of the product.

Gathered information:

LLC "VBKH"

Actual date:

27.10.2021

Disclaimer:

The information provided in this Material Safety Data Sheet is based on data that is believed to be accurate at the date of preparation of this Material Safety Data Sheet. No liability is accepted for any damage or injury caused by abnormal use or due to non-compliance with recommended practices. The above information and the product are provided provided that the person receiving them must make their own determination as to the suitability of the product for their specific purpose and provided that they accept the risk of their use. In addition, no permission is granted or implied for the application of any patented invention without a license. The above information is believed to be accurate and reflect the information available to the manufacturer. However, this does not entail a guarantee for all the specific characteristics of the goods and does not serve as a basis for the emergence of contractual relations from a legal point of view. Current laws and regulations must be respected by the manufacturer's successor under his responsibility.

Director

LLC "VBKH"

Sebelev S.V./

Print place

