



Den Braven

Технический лист

Zwaluw® Crystalflex Supertransparent

Кристалльно прозрачный клей-герметик высокой прочности

Описание продукта

Zwaluw Crystalflex Supertransparent - многофункциональный кристалльно прозрачный гибридный клей герметик. Отличается мощным схватыванием, долговременной клеевой устойчивостью и механической прочностью.



Преимущества

- Кристалльно-чистая прозрачность
- Очень хорошая адгезия к большинству строительных субстратов
- Постоянно эластичный после отверждения
- Не содержит растворителей и изоцианатов
- УФ и атмосферостойкость
- Пригоден для использования на натуральном камне
- Может применяться в местах с высокой влажностью

Назначение

- Для склеивания и монтажа самых разных материалов, например, для дерева, ДСП, стекла, металлов (например, алюминия, нержавеющей стали, анодированного алюминия, латуни, меди), полимеров (например, жёсткого и мягкого ПВХ, стеклопластика и т.д.), минеральных оснований (например, кирпича, плитки, керамики), огнестойких строительных плит (из гипсокартона и т.п.)
- Для кузовных работ, автомобилестроения, вагоностроения, строительства контейнеров, строительства из металла, приборостроения, кораблестроения
- Приклеивание камня, природного камня и керамики
- Различные варианты применения в строительстве, например, при строительстве лестниц и т.п.

Ограничения

- Не подходит для поверхностей из PE, PP, PC, PMMA, PTFE, неопрена и битумных поверхностей.
- Не подходит для мест которые находятся в постоянном контакте с водой
- Не подходит для бассейнов с хлорированной водой, с постоянным погружением в воду

Технические характеристики

Модуль 100%	ISO 37	0,70 MPa
Температура применения		+5°C till +40°C
Основа		Hybrid
Плотность		1,03 g/ml
Удлинение при разрыве	ISO 37	350%
Прочность на сдвиг	ISO 4587	1,00 MPa
Твердость по Шору (A)	ISO 868	35 Shore A
Формирование пленки	@23°C/50% RH	45 min
Термостойкость		-30°C till +70°C

Подготовка поверхности и финишная обработка

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без пыли и жира.

При необходимости обезжирьте с помощью очистителя Zwaluw FIRST 1.

В большинстве случаев не требует применения грунтовки.

Очистка

Неотвержденный материал и инструмент может быть очищен с помощью очистителя Zwaluw Cleaner. Отвердевший материал можно удалить только механическим способом. Руки могут быть очищены с помощью чистящих салфеток Zwaluw Wipes.

Цвет(а)

- Прозрачный

Упаковка

- Картридж 300 ml

Срок годности

В закрытой оригинальной упаковке от +5°C до +25°C, срок годности до 12 месяцев после даты производства, хранить в сухом месте.

Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте Den Braven.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что продукция в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной информации.

Отказ от ответственности

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте. Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта. Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и / или в других наших документах, связанных с продуктами. Перед нанесением продукта пользователь должен осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения. Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному информационному листу не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Russia Москва

T +7 (495) 665-29-05 | E info@gflex.ru

2017-05-30 09:37:54 UTC