

ПСУЛ Hannoband®-HBD**Описание продукта**

Лента для уплотнения монтажных швов из мягкой полиуретановой пены, пропитанной дисперсией акрилата. Лента ПСУЛ устойчивая к ливневой нагрузке и метеоусловиям.

Свойства продукта

- Ливневая устойчивость (EN 1027) ≥ 300 Па (соответствует требованиям, предъявляемым к ливневой устойчивости для класса нагрузки 2, DIN 18542)
- Достигаются показатели ≤ 600 Па, в зависимости от степени сжатия и ширины шва
- 5-летняя гарантия функционирования

**Области применения****Монтаж окон**

- Монтажные швы с ливневой устойчивостью
- Термоизоляционные уплотнения между оконными коробками и стеной, профильные элементы стыковок, забутка, профильные перекрытия оконных швов.

Техника фасадов

- герметизация бетонных моноблоков/ бетонных элементов
- герметизация опалубки при бетонировании

крыша с уклоном / плоская крыша

- слуховые окна крыши
- уплотнение кровельной черепицы
- конёк / ребро / ендова / мансардное окно

Внутренняя отделка

- легкие перегородки
- разъединение двойного пола

Монтаж ленты

Соблюдайте инструкцию по монтажу, которая содержится в каждой упаковке.

Форма поставки

Цвет: серый, черный.

Предварительно сжатая лента в рулонах, одна сторона самоклеющаяся (длина рулона зависит от толщины материала, ширина от 10 мм)

Очистка

Очищение кожи производится водой и мылом. Пропитку и/или остатки клея можно удалить очистительным средством на основе бензина. Соблюдайте указания по безопасности!

Контактный адрес в России:

Hanno Werk GmbH & Co. KG · c/o представительство DMAN
1-й Казачий пер. 7 · 119017 Москва Российская Федерация
Моб. тел.: +7 9 16/5 28 48 15 · Телефон: +7 4 95/7 30 40 43 · Телефакс: +7 4 95/7 30 40 44
E-Mail: info@hanno.ru · Internet: www.hanno.ru

Технический листок

Указания по безопасности

На основе имеющихся данных и практического опыта данный продукт не представляет опасности на основании закона о химических веществах и соответствующих европейских постановлений об опасных веществах. Однако при работе с химическими изделиями следует соблюдать осторожность и общепринятые правила гигиены.

Техническая характеристика

Пожарные свойства	DIN 4102, T1	B2 при сжатии 50%; P-NDS04-283, MPA
Температурная устойчивость:		от -30°C до 100°C, кратковременно до 130°C
Воздухопроницаемость швов	DIN EN 1026	$a_n \leq 1,0$
Ливневая устойчивость	DIN EN 1027	$\geq 300 \text{ Pa}$
Прочность при растяжении	DIN EN ISO 1798	$> 60 \text{ kPa}$
Относительное удлинение при разрыве	DIN EN ISO 1798	$> 180\%$
Степень обжатия	DIN EN ISO 3386	ca. 2,3 kPa
Срок хранения:		ок. 18 месяцев с даты изготовления

* MPA: ведомство по проверке стройматериалов, Ганновер

Утилизация

Остатки лент относятся к категории бытового мусора. Соблюдайте местные инструкции по утилизации.

Особые указания

Отсутствуют

Ограничение ответственности

В основу положены наши Общие правила продаж с условиями гарантии, выложенные на сайте www.hanno.com. Информация, содержащаяся в данном листке, носит рекомендательный характер и не налагает на изготовителя каких-либо обязательств и гарантий. Указанные рекомендации по монтажу должны учитывать конкретную ситуацию. Рабочий обязан проверить на собственной практике пригодность ленты и возможности ее использования, чтобы избежать ошибок, за которые мы не несем гарантийной ответственности. Изготовитель оставляет за собой право производить технические изменения. Новейшую редакцию этого технического листка Вы найдете на нашем сайте www.hanno.com.

Контактный адрес в России:

Hanno Werk GmbH & Co. KG · с/о представительство DMAN
1-й Казачий пер. 7 · 119017 Москва Российская Федерация
Моб. тел.: +7 9 16/5 28 48 15 · Телефон: +7 4 95/7 30 40 43 · Телефакс: +7 4 95/7 30 40 44
E-Mail: info@hanno.ru · Internet: www.hanno.ru



Авторизованный дистрибьютор в России
ООО Джифлекс
тел.+7 495 665 2905
info@gflex.ru | www.gflex.ru