

Eurofix Tiles 542

Специальная фиксация

Свойства:

- пригодна для многоразового приклеивания без существенных потерь клеевых свойств при замене ковровых покрытий с войлочной подложкой
- легко наносится валиком или мелкозубчатым шпателем
- пригодна для использования под мебель на роликах
- не содержит растворителей, очень низкая эмиссия
- допустима влажная чистка моющими средствами согласно RAL 991 A2
- нейтральный запах
- сохраняет эластичность в течение длительного времени
- пригодна для отапливаемых полов

Для прикрепления и фиксации:

- стабильных по размерам легких ковровых плиток и легких ковровых покрытий в рулонах с войлочной подложкой (например, текстильные покрытия Vorwerk) специально при необходимости снятия или замены ковровых плиток;
- текстильных покрытий уже лежащие ковровые покрытия

на впитывающие или не впитывающие основания

Технические характеристики:

Основа:	дисперсия на основе искусственной смолы
Цвет:	белый
Консистенция:	средняя вязкость
Плотность:	ок. 1,01 г/см ³
Растворитель/очиститель:	вода
Способ нанесения:	валик, мелкозубчатый шпатель (н-р: TKB/A1)
Расход:	ок. 100 - 120 г/м ² , нанесении валиком
Время для подсушки:	20 - 40 минут *
Время для укладки:	многократное применение
Затвердевание:	~ через 24 часа *
Оптимальное время применения:	~ 15 месяцев
Условия хранения:	в упакованном виде при нормальной температуре; вскрытые упаковки плотно закрыть и в кратчайшие сроки использовать
Морозоустойчивость:	нет
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет
EMICODE:	EC1
GISCODE:	D 1
Паспорт безопасности:	по запросу

*Приведенные значения являются лабораторными данными, которые должны рассматриваться как ориентировочные в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте.

Основание:

Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна отвечать требованиям VOB/DIN 18365, 18202, а также BEV (инструкция от февраля 2002 года «Проверка и подготовка грунтовых поверхностей, отапливаемые и неотапливаемые напольные конструкции») и национальным требованиям страны применения. Грунтовая поверхность должна быть прочной на сжатие и растяжение, продолжительное время сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, препятствующих адгезии. Основания с недостатками необходимо предварительно обработать: отшлифовать, нанести грунтовку, прошпательвать, в противном случае эти недостатки письменно зафиксировать.

До укладки на отапливаемый пол нужно получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера.

eurocol – the strong connection

**Технология
применения:**

Специальную фиксацию Eurofix Tiles 542 равномерно нанести на основание с помощью коротковорсного велюрового валика или мелкозубчатого шпателя A1(ТКВ), в зависимости от структуры покрытия. Для нанесения фиксации в области стен и углов нужно использовать маленькие валики, кисточки или мелкозубчатый шпатель. Время подсушки на впитывающих основаниях составляет прибл. 20-40 минут и зависит от температуры помещения, относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и циркуляции воздуха над покрытой фиксацией площадью. Время подсушки на невпитывающих основаниях соответственно удлинится. Укладка ковровых плиток может производиться только после полного высыхания фиксации (при наличии прозрачной пленки, причем можно оставить фиксацию для подсушки на ночь). Укладка ковровой плитки в еще влажное клеевое поле приводит к более прочному приклеиванию покрытия, что впоследствии усложняет его снятие при замене. Ковровая плитка может поочередно сниматься и снова укладываться на фиксацию. При этом необходимо избегать загрязнения нанесенного слоя фиксации, т.к. грязь уменьшает ее клейкость. Возможные загрязнения фиксацией сразу же удалить водой. Технология укладки допустимых ковровых покрытий в рулонах аналогична технологии укладки ковровой плитки. Правильная укладка покрытия может быть гарантирована только в том случае, если температура помещения, фиксации и покрытия не ниже 15° С, а относительная влажность воздуха не выше 65%.

Упаковка:

10 кг

Примечание:

Настоящие данные, основанные на лабораторных исследованиях и практическом опыте, предназначены для консультации потребителя. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением данной технической информации все ранее изданные технич-ские описания и информации о продукте становятся недействительными!

35050_03

Издание от 19 декабря 2008 года заменяет
издание от 19 июня 2008 года