

Лист технических данных

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ RX



Описание

Очищающая жидкость для удаления незатвердевшей полиуретановой монтажной пены и очистки монтажных пистолетов.

Сделана на основе высокоэффективного растворителя. Также может растворить некоторые виды пластмассы, окрашенные и лакированные поверхности.

Рекомендуется избегать попадания очищающей жидкости на не испачканные пеной поверхности. Рекомендуется для использования при температуре окружающей среды не ниже -10 °C.

Инструкция по применению

- Хранить баллон в строго вертикальном положении.
- Перед применением баллон выдержать при комнатной температуре (около +20 °C) не менее 2 часов.
- Снять с баллона защитную крышку.
- Плотнo прижать форсунку к клапану.
- Направляя струю очищенной жидкости от себя, смыть незатвердевшую пену.

Очистка пистолета

- Прикрутить баллон к пистолету.
- Нажатием на спусковой рычаг наполнить пистолет очистителем.
- Оставить пистолет заполненным очищающей жидкостью на 10 мин.
- Повторным нажатием промыть пистолет свежим очистителем.
- При необходимости повторить процедуру.
- После очистки снять баллон с пистолета.

ВНИМАНИЕ! Содержит ацетон. В процессе работы обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками. Избегайте соприкосновения с кожей. В случае попадания в глаза, немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Работать в вентилируемом помещении. В рабочей зоне нельзя курить или работать с оборудованием, которое может привести возникновению открытого огня, искр или опасности возгорания.

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или при температуре выше +50 °C. Пустой баллон нельзя вскрывать или сжигать. Запрещается распылять на огонь или на раскаленные предметы.