



Den Braven

Технический паспорт



TIGER

TIGER DECO ACRYLIC ADHESIVE

Жидкие гвозди на акриловой основе



Описание

Универсальный клей на основе акриловой дисперсии. Отверждается за счет влаги из воздуха.

Преимущества

- Окрашивается красками на водной и синтетической основе
- Отличная адгезия без применения праймера к большинству оснований
- Герметик обладает адгезией со слегка влажными основаниями
- Подходит для пенополистирола и экструдированного вспененного полистирола
- Без растворителя
- Слабый запах
- Легко наносится и очищается
- Не агрессивен для металлов

Назначение

Клей для внутренних работ. Работает с деревом, ДСП, ДВП и НПВХ к кирпичу, камню и бетону. Также подходит для пенополистирола и экструдированного вспененного полистирола, приклеивания керамической плитки к пористым основаниям.

Указания по применению

Наносить клей вертикальными полосами или точками с интервалами 10-20 см для обеспечения вентиляции. Приклеиваемый материал приложить скользящим движением и плотно прижать. За дополнительной информацией обратитесь в наш технический отдел по телефону в Москве +7 495 665 29 05 или info@gflex.ru

Бренд TIGER линейка экономичных, качественных и простых в применении продуктов для профессионального и домашнего использования.

Технические характеристики

Плотность		1,90 гр/см ³
Расход		600мл/м ²
Температура применения		+5°C до +40°C
Основа		акриловая дисперсия
Время отверждения	@23°C/50%	72 часа
Плотность		0,96 гр/см ³
Стекание	ISO 7390	< 2мм
Морозостойкость во время транспортировки		до -15°C
Время открытой выдержки		5-10 минут
Термостойкость		-20°C до +75°C

Ограничения

- Не устойчивый к длительному воздействию воды
- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований

Подготовка поверхности и финишная обработка

Применять при температуре окружающей среды и оснований от +5°C до +40°C.

Все основания должны быть прочными, чистыми, сухими, свободными от жира и пыли.

Пористые поверхности перед нанесением клея могут оставаться слегка влажными.

Очень пористые основания, например, гипс, ячеистый бетон, известняк и пр. предварительно обработать смесью клея TIGER DECO ADHESIVE и воды 1:2.

Рекомендуем проводить тест на адгезию перед применением.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru



TIGER DECO ACRYLIC ADHESIVE

Жидкие гвозди на акриловой основе

Окрашиваемость

Герметик можно окрашивать краской на водной и синтетической основе. Окрашивание высоконаполненными красками на водной основе может вызвать появление трещин.

Учитывайте, что во время отверждения герметик дает усадку, которая может вызвать растрескивание краски.

Рекомендуется протестировать совместимость с краской перед выполнением работ.

Очистка

После использования инструмент очищается водой. Руки можно очистить с помощью воды и мыла.

Цвет

белый



Упаковка

- картридж 280 мл/ 12шт в коробке/ 1248шт на паллете

Срок годности и условия хранения

Срок годности 12 месяцев.

Хранить в оригинальной герметичной упаковке при температуре от +5 ° C до + 25 ° C в сухом помещении.

Сертификаты



RU.77.01.34.008.E.003323.11.17

Здоровье и безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Страна изготовитель

Нидерланды

Предупреждение

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.