

Добавка для упрочнения поверхности

- упрочнение поверхности и защита бетона и цементных материалов глубокого проникновения
- готовый к применению раствор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовая к применению жидкость на основе силикатов для структурного упрочнения поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования на бетонных или цементных поверхностях.

СВОЙСТВА

Благодаря физико-химическим свойствам происходит процесс улучшения структуры поверхности цементосодержащих строительных материалов. Кристаллизация, возникающая в результате высокого содержания кремниевой кислоты, приводит к образованию соединений, которые улучшают прочность и плотность основания.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочное и чистое. Удалите все незакрепленные материалы и устраните дефекты поверхности. Основание должен быть сухим во время нанесения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите VANDEX MINERALIT в 1-2 слоя кистью или распылителем низкого давления.

РАСХОД

В зависимости от пористости поверхности расход обычно составляет 150-250 мл/м². Точное количества материала определяется пробным нанесением.

УПАКОВКА

контейнер 10 литров

ХРАНЕНИЕ

Хранить в незамерзающем месте. Срок годности в неоткрытой, неповрежденной оригинальной упаковке составляет 24 месяца.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

VANDEX MINERALIT является щелочным материалом. Избегайте его контакта с кожей и глазами. Наденьте подходящие перчатки и средства защиты глаз/лица. После контакта с кожей немедленно промойте ее большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратиться к врачу.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности материала, доступному на сайте на www.vandex.com или обратитесь к дистрибьютору на местах.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
внешний вид	прозрачная водосодержащий раствор
цвет	без цветный
плотность, 20 °C [кг/л]	приблизительно 1.14
pH значение	приблизительно 11.5
Все данные усредняются по нескольким тестам в лабораторных условиях. На практике климатические изменения, такие как температура, влажность и пористость субстрата, могут влиять на эти значения.	



Официальный представитель в России
ООО «Джифлекс»
Тел.: +7 (495) 665-29-05
info@gflex.ru
www.gflex.ru

Информация, содержащаяся здесь, основана на нашем многолетнем опыте и лучших наших знаниях. Однако мы не можем дать никаких гарантий, поскольку для успешного исхода необходимо учитывать все обстоятельства в каждом отдельном случае. Показаниями требуемых количеств являются только средние значения, которые в некоторых случаях могут быть больше.



CONCRETE PROTECTION AND WATERPROOFING

An **RPM** Company

HEADOFFICE AND INTERNATIONAL SALES:
VANDEX INTERNATIONAL LTD
P.O. Box, CH-4501 Solothurn/Switzerland
Phone: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37
E-mail: info@vandex.com www.vandex.com

PRODUCTION AND SALES GERMANY/AUSTRIA:
VANDEX ISOLIERMITTEL-GESELLSCHAFT m.b.H.
P.O. Box, 1406, D-21487 Schwarzenbek/Germany
Phone: +49 4151 89 15-0, Fax +49 4151 89 15 50
E-mail: info@vandex.de www.vandex.de

