



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Parketfix® MSPS 005

Однокомпонентный высокопрочный клей для напольных покрытий



Описание продукта

Zwaluw Partketfix® MSPS 005 однокомпонентный клей, отверждаемый влагой из воздуха. Клей высокопрочный, подходит для склеивания деревянных оснований к полу.

Преимущества

- клей для пола наносится шпателем
- быстрое отверждение
- постоянная эластичность
- легко наносить клей
- высокая прочность склеивания
- уникальная по содержанию упаковка, 3 герметичных закрывающихся пакета в ведре

Область применения

Zwaluw Parketfix ® MSPS 005 специально разработан для укладки твердых и инженерных деревянных полов (узких, широких досок, панелей, бруса, ламелей) мозаичного паркета, промышленного паркета, деревянного мощения (жилого), а также ДСП.

Техническая информация

100 % модульность	ISO 37	± 1,20 N/мм ²
Скорость нанесения	@ Ø4 мм/3 bar	0,8 - 1,5 кг/м ²
Температура применения		+5°C до +40°C
Основа		эластомер силилированный полиуретан
Скорость отверждения	@ +23°C/50% RH	3мм/24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,44 гр/мл
Растяжение на разрыв	ISO 8339	150%
Прочность на разрыв	ISO 4587	± 1 N/мм ²
Твердость по Шору А	ISO 868	± 40
Пленкообразование	@ +23°C/50% RH	60-70 минут
Температурная устойчивость		-30°C до +70°C

Типичные значения

Ограничения

- Во время полимеризации избегать контакта с очистителями на основе спирта и прочих растворителей.

Подготовка поверхности

Основание должно быть конструктивно прочным, чистым, сухим, ровным и обезжиренным, чистым от битумных материалов, отверждающих составов, пыли, сыпучих частиц, краски. Все бетонные, цементные стяжки и гипсовые основания должны быть конструктивно прочными, чистыми, сухими, ровными, без пустот, выступов, обезжиренными. Их нужно тщательно очистить промышленным пылесосом. Для нанесения поверх керамической плитки необходимо заточить основания плитки, удалить любую глазурь до получения матовой поверхности с хорошим сцеплением, а затем тщательно очистить промышленным пылесосом.

Очистка

Неотвержденный материал и инструменты можно очистить очистителем Zwaluw Cleaner. Отвержденный материал очищается только механически. Используйте салфетки Zwaluw Wipes, чтобы очистить руки.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru





Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Parketfix® MSPS 005

Однокомпонентный высокопрочный клей для напольных покрытий

Цвет

- дуб

Упаковка

- ведро пластиковое

Срок годности

Хранить в сухом прохладном месте, в неоткрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C срок годности составляет 6 месяцев с даты изготовления.

Сертификаты

	A+ (Eurofins ISO 16000) Emicode EC1 Plus
--	---

Безопасность

Меры предосторожности доступны в паспорте безопасности.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Защитительная оговорка

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной. Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности.

Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты.

Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

