

EUROGOM GS.01

ВСПЕНЕННАЯ РЕЗИНА НА ОСНОВЕ СТИРОЛ-БУТАДИЕН-КАУЧУКА

ОПИСАНИЕ

GS.01 вспененная стирол бутадиеновая резина. Наиболее приближенная по своим свойствам к неопрену. Изготавливается в листы, рулонах и матах с тканевой вставкой или без нее. Возможна гладкая поверхность или тиснением под ткань.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- диэлектрические коврики
- техническое применение

ПРЕИМУЩЕСТВА

- воздухопроницаемость
- стойкость к атмосферным воздействиям
- стойкость к механическим воздействиям
- химстойкость к атмосферным агентам, жирным кислотам, маслам, минеральным жирам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Стандарт	Значение
Основа	стирол-бутадиен-каучук SBR	
Плотность	ISO 2781 : 1998	1,5гр/см3
твёрдость по Шору А	ISO 7619 : 1986	66/70
Прочность на разрыв	ISO 37 : 1994	Мра min. 3
Растяжение на разрыв	ISO 37 : 1994	250%
Сопротивление раздиру	ISO 34-1 : 1994	8 kn/m
Температурный диапазон		- 20°C + 70°C
Сопротивление истиранию	ISO 4649 : 1985	900 mm3



Страна производства

Италия

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



РАЗМЕРЫ:

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м
2	1200	10
4	1200	10
5	1200	10
8	1200	10
10	1200	10
15	1200	10
20	1200	10

Поставляется в мастер-роликах. Возможна резка любой ширины.