

Пароизоляционная лента Робибанд ВМ

Данный материал является составной частью системы Робибанд, применяемой для организации вентилируемого монтажного шва. Раздел - Монтаж Окон. Система Робибанд полностью соответствует современным техническим нормам.

Компания Робитекс в линейке продуктов марки РОБИБАНД класса ПРЕМИУМ применяет новейший бутил-каучуковый клеевой слой (БККС), обеспечивающий сверхвысокие адгезионно-когезионные качества и клейкость к поверхностям. По результатам тестов новый БККС показал превосходные результаты долговечности. Условный срок службы составляет более 20 лет.

Краткое описание продукта

Пароизоляционная лента из алюминиевой фольги, армированной высокопрочной синтетической нитью. Лента предназначена для внутренней пароизоляции монтажных швов, с последующим оштукатуриванием откосов. Лента имеет две клеевые полосы с одной (на заказ) или двух сторон. Одна полоса предназначена для крепления ленты к светопрозрачной конструкции, другая - для крепления ленты к откосу стены. Со стороны полосы, предназначенной для крепления к светопрозрачной конструкции, лента дублирована нетканым материалом для создания адгезии ленты со штукатурным раствором. Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Лента поставляется в рулонах. Применение пароизоляционных лент Робибанд обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и препятствует выходу влаги из шва на поверхности внутренних откосов. *Качественный монтаж окна*

Характеристики материалов

Наименование показателя	Единица измерения	Требование ГОСТ 30971-2002	По протоколу испытания
Коэффициент паропроницаемости	мг/(м*ч*Па)	не более 0,01	0,0000014
Адгезионная прочность сцепления	МПа (кгс/см ²)	не менее 0,3 МПа(3,0 кгс/см ²)	не менее 0,3 (3,0)
Водонепроницаемость	Па	не менее 600	непроницаема
Температура эксплуатации	С°	от -36 до +70	соответствует
Долговечность	усл. лет	не менее 20	соответствует

Выбор размера Робибанд ВМ

Для обеспечения надежной защиты шва или стыка, лента должна приклеиваться к стене или откосу всей шириной соответствующей клеевой полосы. Поэтому ширина ленты подбирается так: к ширине монтажного зазора необходимо прибавить 45 мм (с округлением в большую сторону). В случае необходимости возможно применение более широкой ленты.

Базовые размеры

Ширина лент, мм	Длина, м
80	12,5
100	12,5
120	12,5
150	12,5

Возможно изготовление других типоразмеров по заказу

Применение лент Робибанд ВМ

Лента Робибанд ВМ непосредственно готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов. Поверхности стыков и швов должны быть очищены от загрязнений. Абсорбирующие и непрочные поверхности требуют предварительного грунтования. Приклеивать ленту необходимо плотно по всей её длине. Монтаж ленты следует проводить по технологии «от рамы», предварительно приклеив ее к коробке СПК. Стыковать ленту необходимо внахлест. Рекомендуется заклеивать монтажный шов «по сырой пене». Это нужно для того, чтобы монтажная пена при расширении приклеила к себе ленту и немного натянула ее для более удобной работы при последующем оштукатуривании откосов. Только комплексное применение системы Робибанд обеспечивает необходимую надежность и долговечность монтажного шва. Применение каждого материала в отдельности или их неполное сочетание лишь частично улучшает характеристики шва и не обеспечивает комплексной защиты от широкого спектра негативных воздействий, оказываемых на шов в течение всего срока его службы.