



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

Клей вместо гвоздей POINT 94

Для плинтусов, наличников и мебели

Описание

Клей является однокомпонентным водяным клеем на базе акриловой дисперсии с большой силой схватывания для клейки разных материалов применяемых в строительстве, изоляционных и монтажных работах, а также в клейке декоративных материалов с пористыми поверхностями – впитывающими воду, например: бетон, гипс, цемент, кирпич, гипсокартонные плиты, дерево.

Стоек к воздействию влажности и холода!

Применение

Предназначен для клейки:

- стеновых плит
- отделочных декоративных деревопроизводных элементов, из стиропора и ПВХ
- изоляционных материалов из стиропора
- половых плинтусов деревопроизводных и из ПВХ
- деревянных элементов
- керамических элементов к пористым материалам

Апликация

Приклеиваемые поверхности тщательно очистить, промыть и высушить.

На одну из поверхностей клей наложить точечным способом или полосами. В связи с коротким временем высыхания нанести клей на поверхность, которую можно приклеить в течение 10 мин. Приклеиваемый материал приложить к поверхности и сильно прижать.

Окончательная прочность достигается после 48 часов.

Технические данные

Состав:	акриловая дисперсия, минеральные наполнители
Цвет:	бежевый
Плотность:	1,45 ± 0,05 г/см ³
Открытое время:	около 10-15 мин. (при 20° C)
Сузкая масса	75 ± 3%
Время окончательного затвердевания:	около 48 часов (в зависимости от окружающей среды и температуры основания)
Расход:	300-500 г/м ²
Температура применения:	мин. +15° C – +30° C
Чистящее средство:	вода
Морозоустойчивость:	-20° C
Термоустойчивость после отверждения	с -20° C до +60° C
Шов	эластичный

Важные примечания

- Приведенное открытое время и время высыхания предназначены для нормальных условий – около 20° C и 65% относительной влажности воздуха. Изменение условий приведут к изменению времени.
- Не применять при температуре ниже -10° C
- Перед применением клей довести до температуры мин. 10-15° C.
- **Пятна клея удалять немедленно при помощи воды. Инструменты мыть водой.**

Хранение

Клей можно хранить до 18 месяцев от даты производства в оригинальных закрытых упаковках при темп. от +5° C до +30° C.

Информация по безопасности

Карта Характеристики Химического Препарата доступны по желанию. Продукт безопасный.

Упаковка

Картуш 280 мл, в коробке 12 шт.