

Технический листок

Изоляционная лента Hanno®-Folienband Duo



Описание продукта

Лента изготовлена из модифицированного полиамида с особо прочной комбинацией из нетканного волокна и пленки. Состоящая из пяти слоев, лента обладает свойством изменяющейся паропроницаемости.

Самоклеющаяся клеевая полоса позволяет очень просто осуществлять скрытый монтаж ленты, которую можно использовать под штукатурку и краску.

Свойства продукта

- Паропроницаемость изменяется в зависимости от влажности
- Используется в новом строительстве и при реконструкции зданий
- Высокая адгезия клеевой полосы ко всем видам оконных рам
- Пригодна для использования под краску и штукатурку
- Один из элементов системы трехслойной изоляции монтажных швов фирмы Hanno® с 10-летней гарантией функционирования*; лента используется для монтажа оконных рам, соответствующих нормам RAL.

* при условии использования всех компонентов системы изоляции швов фирмы Hanno и соблюдении условий изготовителя

Области применения

Изоляционная лента Hanno®-Folienband Duo применяется для уплотнения как внутренних, так и внешних швов.

Форма поставки

Поставка в рулонах различной ширины. Размеры указаны в ценовом листе. Стандартное исполнение ленты подразумевает наличие одной самоклеющейся полосы для монтажа на оконной раме. За дополнительную плату Вы можете приобрести ленту, имеющую две самоклеющиеся полосы или же бутиловые полосы.

Монтаж ленты

Поверхность должна быть сухой и чистой, не содержать частиц пыли, масла или жира. Отмотать ленту Hanno®-Folienband Duo и отрезать, прибавив к требуемой длине 5 см. Удалить защитную пленку и тщательно прижать клеевую полосу к оконной раме. Повторить это действие на всех участках оконной рамы, затем выправить и укрепить оконный блок, и равномерно заполнить полое пространство между окном и конструкцией стены герметиком, например, монтажной пеной марки HANNO®. Для приклеивания к проёму рекомендуется применять клей для лент Hanno®-Dichtkleber F или Hanno® 3E Folienkleber MS. В зоне откосов проследить за достаточным армированием штукатурки. Соблюдайте нашу инструкцию по монтажу!

Очистка

Очищение кожи производить водой и мылом. Остатки клея удаляются чистящим средством на основе бензина. Соблюдайте указания по безопасности!

Утилизация

Остатки лент утилизируются вместе с бытовым мусором. Соблюдайте местные правила утилизации.

Указания по безопасности

На основе имеющихся данных и практического опыта, данный продукт не представляет опасности на основании закона о химических веществах и соответствующих постановлений ЕС об опасных веществах, однако при работе с химическими изделиями следует соблюдать осторожность и общепринятые правила гигиены.

Особые указания

Полезную информацию Вы найдете в брошюре «Штукатурные работы по уплотнительным лентам на оконных рамах», изданную Федеральным союзом гипсовой промышленности (рабочая группа по строительному гипсу).

Технический листок

Диффузная лента Hanno®-Folienband Duo

Техническая характеристика

Состав волокон/пленки		Комбинация из серого нетканого волокна, полиамидной плёнки и модифицированного полиамида
Вес	EN 29073-1	ок. 140 г/м²
Толщина	EN 29073-1	ок. 0,55 мм
Общая допустимая деформация		0%, учитывая запас на усадку и петлю, которые необходимо предусмотреть при монтаже ленты
Воздухонепроницаемость	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Ливневая устойчивость	EN 1027	>1050 Па
Сопротивление прохождению воды	DIN EN 13984	W1
sd-коэффициент (коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, толщина воздушного слоя)		0,2 м $\leq s_d \leq 12,0$ м (меняется в зависимости от влажности)
Пожарные свойства	EN 13501	класс E, P-NDS04-707, МРА*
Применение под штукатурку		возможно (акт испытаний, МРА*)
Выбросы	EMICODE®	EC1 ^{Plus} , 4099 GEV*
Температурная устойчивость		от -40°C до 80°C
Температура приклеивания		от 5°C до 30°C
Срок хранения		12 мес. в сухом помещении при комнатной температуре, в заводской упаковке
Устойчивость к УФ-излучению		3 месяца

* МРА: Ведомство по проверке строительных материалов, г. Ганновер; GEV: Надзорный орган по контролю за выбросами клеевыми составами, укладочными материалами и строительными материалами

Ограничение ответственности

В основу положены наши Общие правила продаж с условиями гарантии, выложенные на сайте www.hanno.com. Информация, содержащаяся в данном листке, носит рекомендательный характер и не налагает на изготовителя каких-либо обязательств и гарантий. Указанные рекомендации по монтажу должны учитывать конкретную ситуацию. Рабочий обязан проверить на собственной практике пригодность ленты и возможности ее использования, чтобы избежать ошибок, за которые мы не несем гарантийной ответственности. Изготовитель оставляет за собой право производить технические изменения. Новейшую редакцию этого технического листка Вы найдете на нашем сайте www.hanno.com.