



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Clear Fix

Высококачественный кристально прозрачный гибридный клей



Описание продукта

Zwaluw Clear Fix высококачественный профессиональный кристально прозрачный клей. Разработан на гибридной технологии, полимеризуется (отвердевает) под воздействием влаги в воздухе, образуя прочную эластичную резину.

Преимущества

- Универсальный прозрачный клей для внутреннего применения
- Не содержит изоцианатов, растворителей, силиконов
- без усадки и без пузырей
- Высокая адгезия без грунтования к большинству поверхностей
- нейтральное отверждение, без запаха
- некоррозийный в отношении
- Высокая механическая стойкость и модуль упругости
- Поглощает акустические и механические вибрации

Область применения

Zwaluw Clear Fix был специально разработан в качестве универсального строительного клея для внутреннего использования. Подходит для применения в местах переработки и/или хранения пищевых продуктов.

Указания по применению

Нанесите клей вертикальными полосами на расстоянии 10-20 см друг от друга. Не наносите клей точно! Используйте двустороннюю ленту толщиной 3 мм для механической фиксации на первые 24 часа полимеризации герметика. Проверяйте тощину наносимого клея.

100 % модульность	DIN 53504 S2	1,15 N/мм ²
скорость нанесения	@ Ø2,5 мм/6,3 bar	150-300 гр/минут
Температура применения		+5°C до +40°C
основа		гибрид
скорость полимеризации	@ +23°C/50% RH	2-3 мм/24 часов
плотность	ISO 1183-1	1,06 гр/мл
растяжение на разрыв	DIN 53504 S2	450%
текучесть	ISO 7390	< 2 мм
Морозостойкость при транспортировке		до -15°C
твёрдость по Шору	DIN 53505	45
пленкообразование	DBTM 16	10 минут @ +23°C/50% RH
температурная прочность		-40°C до +90°C
разрывная прочность	DIN 53504 S2	3,20 N/мм ²

Типичные значения

- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битумных поверхностей.
- Не подходит для длительного пребывания под водой
- При длительном воздействии УФ излучения продукты могут обесцвечиваться и становятся менее устойчивыми к УФ
- Не подходит для деформационных швов и структурных швов
- Не подходит для крепления зеркал и натурального камня

Подготовка поверхности

Температура нанесения от +5°C до +40°C (касается температуры воздуха и оснований). Все основания должны быть прочными, чистыми и обезжиренными. Очистите основания очистителем. Клей приклеивается без праймера к большинству непористых оснований.



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Clear Fix

Высококачественный кристально прозрачный гибридный клей

Пористые основания нужно обработать грунтовкой Zwaluw Primer B1. Предварительно проведите тест на адгезию.

Окрашивание

Клей окрашивается с помощью красок на водной основе и большинством 2-компонентных красок. Синтетические краски могут сохнуть медленнее. Мы рекомендуем проверить совместимость с краской перед нанесением. Если клей Zwaluw Clear Fix необходимо перекрасить (не обязательно), мы рекомендуем его слегка зашкурить при помощи губки Scotch-Brite. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем красить в течение нескольких дней после нанесения клея.

Очистка

Незатвердевшие материалы и инструменты можно очистить с помощью очистителя Zwaluw. Отвержденный материал может быть удален только механическим способом. Руки можно почистить салфетками Zwaluw Wipes.

Цвета

- чистый прозрачный

Упаковка

- картридж

Срок годности

Хранить при температуре от +5°C до +25°C и в затененных условиях. Срок годности составляет 18 месяцев при хранении в соответствии с рекомендациями в оригинальной неоткрытой упаковке.

Сертификаты

	ISEGA LEED A+ French VOC Regulation EN 15651-1: F-INT
--	--

Безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Защитительная оговорка

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты.

Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО Джифлекс Москва, Варшавское шоссе 170Г
тел. +7 495 665 29 05 info@gflex.ru

