

Технический листок

Диффузная лента Hanno®-Folienband FI-D (эластичная)



Описание продукта

Hanno®-Folienband FI-D - состоит из эластичной воздухонепроницаемой ленты на основе нетканого полотна. Самоклеющаяся клеевая полоса позволяет очень просто осуществлять скрытый монтаж ленты, которую можно использовать под штукатурку и краску.

Свойства продукта

- используется в реконструкции старых и строительстве новых зданий.
- 10-летняя гарантия функционирования*
- Высокая адгезия клеевой полосы ко всем видам оконных рам
- применяется под краску и штукатурку
- эластичная
- системный компонент испытанной системы 3х-слойной изоляции швов фирмы „Ханно“. Лента применяется для монтажа окон в соответствии с нормами RAL и имеет 10-летнюю гарантию функционирования*).

* при применении всех компонентов системы Hanno и соблюдении инструкций изготовителя

Области применения

Паронепроницаемая лента Hanno®-FI-D применяется для уплотнения внутреннего пароизоляционного шва токонных блоков.

Форма поставки

Товар поставляется в рулонах, ширина ориентируется на практическое применение; см. прейскурант.

Стандартное исполнение ленты подразумевает наличие одной самоклеющейся полосы для монтажа на оконной раме. За дополнительную плату Вы можете приобрести ленту, имеющую две самоклеющиеся полосы или же бутиловые полосы.

Монтаж ленты

Поверхность под лентой должна быть сухой и чистой, т.е. не содержать частиц пыли, масла или жира.

Отмотать ленту Hanno® FI-D и отрезать, прибавив к требуемой длине 5 см. Удалить защитную пленку и тщательно прижать клеевую полосу к оконной раме. Повторить это действие на всех участках оконной рамы, затем выправить и укрепить оконный блок, и равномерно заполнить полое пространство между окном и конструкцией стены герметиком, например, монтажной пеной марки Hanno®.

Для приклеивания к проёму рекомендуется применять клей для лент Hanno®-Dichtkleber F или Hanno® 3E Folienkleber MS.

В зоне откосов проследить за достаточным армированием штукатурки.

Для наружного паронепроницаемого уплотнения, устойчивого к ливневой нагрузке, рекомендуем использовать ПСУЛ Hannoband®, диффузные ленты Hanno® FA-D.

Соблюдайте нашу инструкцию по монтажу!

Очистка

Очищение кожи производить водой и мылом. Остатки клея удаляются чистящим средством на основе бензина. Соблюдайте указания по безопасности!

Утилизация

Остатки лент утилизируются вместе с бытовым мусором. Соблюдайте местные правила утилизации.

Указания по безопасности

На основе имеющихся данных и практического опыта, данный продукт не представляет опасности на основании закона о химических веществах и соответствующих европейских постановлений об опасных веществах, однако при работе с химическими изделиями следует соблюдать осторожность и общепринятые правила гигиены.

Диффузная лента Hanno®-Folienband FI-D - Dr. Andreas Hohlfeld - Seite 1 von 2
Version: 28.07.2014

Технический листок

Диффузная лента Hanno®-Folienband FI-D (эластичная)

Техническая характеристика

Состав волокон и пленки		PES-PE-PES
Вес	DIN 53854	138 г/м²
Толщина	DIN 53855	0,48 мм
Усилие на разрыв, продольное	DIN 53857	304 н/5см
Усилие на разрыв, поперечное		50 н/5см
Удлинение при разрыве, продольное	DIN 53857	23%
Удлинение при разрыве, поперечное		134%
Допустимая общая деформация		5%, из расчета ширины несклеенной ленты (при необходимости предусмотреть запас на осадку или петлю при монтаже ленты)
Воздухонепроницаемость	DIN EN 1026	$a_n \leq 0,1$
sd-коэффициент	DIN EN 1931	около 55 м KIWA 26921/0086.0.2-2014 (DIN 4108 T.3 замедление диффузии)
Водонепроницаемость	DIN EN 20811	> 3000 мм
Пожарные свойства по	DIN 4102	B2, P-NDS04-369, MPA*
Применение под штукатурку		возможно
Температурная устойчивость		от -40°C до 80°C
Температура приклеивания		от 5°C до 40°C
Срок хранения		12 мес. в сухом помещении при комнатной температуре и в заводской упаковке
Естественные погодные условия/УФ-устойчивость		3 месяца

* MPA: Ведомство по проверке стройматериалов, г. Ганновер

Особые указания

Полезную информацию Вы найдете в брошюре «Штукатурные работы по уплотнительным лентам на оконных рамах», изданную Федеральным союзом гипсовой промышленности (рабочая группа по строительному гипсу).

Ограничение ответственности

В основу положены наши Общие правила продаж с условиями гарантии, выложенные на сайте www.hanno.com. Информация, содержащаяся в данном листке, носит рекомендательный характер и не налагает

на изготовителя каких-либо обязательств и гарантий. Указанные рекомендации по монтажу должны учитывать конкретную ситуацию. Рабочий обязан проверить на собственной практике пригодность ленты и возможности ее использования, чтобы избежать ошибок, за которые мы не несем гарантийной ответственности. Изготовитель оставляет за собой право производить технические изменения. Новейшую редакцию этого технического листка Вы найдете на нашем сайте www.hanno.com.