



3М™ VHB™ Лента 4912F



В продуктах семейства VHB™ используется жесткий акриловый клей, дающий долговечное прочное соединение. Прочность на отрыв и отслаивание у продуктов семейства VHB™ существенно выше, чем у обычных клеящих лент.

Устойчивость к воздействию растворителей, высоким и низким температурам, ультрафиолетовому излучению, делает продукты семейства VHB™ пригодными для многих применений как внутри, так и вне помещения. Применение ленты 4912 при низких температурах, требующее устойчивости к ударным нагрузкам должно оцениваться в каждом отдельном случае. Для низкотемпературных применений от 0 до 10°C используйте ленту 4943.

Защитный слой	Красная пластиковая пленка
Тип адгезива	Акриловый
Основа	Акриловая
Толщина ленты (мм)	Общая: 2.05, Без лайнера: 2.00
Относительная прочность на сдвиг	Очень высокая
Минимальная температура, °C	-30
Максимальная температура при длительном воздействии, °C	150
Максимальная температура при недлительном воздействии, °C	200
Предел прочности клея МПа	65
Прочность клея 90° отслаивания Н/10мм	35.0



Номер продукта	Описание	Цвет	Размер	Ед.изм. продукции	Единиц в коробке
	VNB™ Лента 4912F	Белый	12мм x 16.5м	Рулон	6
	VNB™ Лента 4912F	Белый	15мм x 16.5м	Рулон	5
	VNB™ Лента 4912F	Белый	25мм x 16.5м	Рулон	3