



GE ENDURIS™ 3500 КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ ДАЖЕ ЗИМОЙ С КРОВЕЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ GE ENDURIS™ 3500.

ФОРМУЛА СИЛИКОНА ПОЗВОЛЯЕТ
НАНОСИТЬ ПОКРЫТИЕ ДАЖЕ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -18°C.

- нанесение возможно даже распылителем при температуре -18°C.
- УФ устойчивость
- устойчивый к дождю через 30 минут или меньше без замерзания или растрескивания
- перед нанесением не требуется нагрев
- не требуется грунтование к большинству оснований
- хранение в холодном складе в 18 месяцев



Высокая производительность и непрерывный график работы можно получить даже зимой, если вы работаете с покрытием GE Enduris 3500. Несмотря на сильные морозы, холод, дождь или снег, вы не прекращаете свои ремонтные работы

Покрытие для кровли Enduris 3500 обеспечивает максимальную защиту кровли от непогоды. Силиконовая формула Enduris - прочная, дышащая и постоянно гибкая в переменчивом климате. Покрытие *расширяется и сжимается с крышей здания* в течение его долгой эксплуатации; оно *не трескается, не смывается и не расползается по швам*, как это возможно с альтернативными покрытиями.

Вам не нужно останавливать проекты при экстремальных температурах до -18°C. Через 30 минут или меньше (в зависимости от влажности) покрытие устойчивое к дождю. Покрытия Enduris быстро полимеризуются, поэтому вы можете без промедления завершать все доделки и переходить к следующему этапу вашего проекта.

Испытано в любую погоду

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ.

Покрытие однослойное, быстро сохнет и образует долговечную герметичную и паропроницаемую мембрану.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Устойчивое к УФ излучению при отверждении и сохраняет свою эластичность даже после многих лет воздействия экстремальных погодных условий. Бесшовная, постоянно гибкая мембрана не треснет и не отслоится.

ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ.

Может наноситься распылителем, силиконовым валиком, обычными валиками или щеткой, что приводит к снижению затрат на монтаж. Нанесение в один слой без необходимости грунтования основания. Покрытие совместимо с большинством силиконовых герметиков.

РАБОТАЕТ В ХОЛОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

Может применяться при температурах -18°C без замерзания или значительного изменения вязкости, что позволяет использовать его в любое время года. В холодных погодных условиях Enduris не требует нагревания или смешивания с добавками.

Низкие температуры не влияют на способность силиконов связываться и отверждаться, при условии, что они наносятся на чистые и сухие основания.

Может подвергаться воздействию среднего и сильного дождя всего за 30 минут.



ВЫГОДА СЕЙЧАС И ПОТОМ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ТРУДОЗАТРАТ

Не требуется смешивание или грунтование. Этот продукт может обеспечить значительную экономию затрат, связанных с рабочей силой и материалами.

НАНОСИТСЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

В течение всего года покрытие можно наносить, даже распылителем при температуре до -18°C . Так вы обеспечите безостановочную работу бригадам и сервисным отделам.

Если вы готовы обсудить проект?

обращайтесь: gesilicones.com

МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ КОМПАНИИ MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. А ТАКЖЕ ЕГО ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ (СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ "ПОСТАВЩИК") ПРОДАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ИЛИ ИНОЙ ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ, НАПЕЧАТАНЫ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ЗАКАЗА И СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ. ХОТЯ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ СОВЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ДАНЫ ДОБРОСОВЕСТНО, ПОСТАВЩИК НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, (I) ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ В УСЛОВИЯХ КОНЕЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ (II) КАК К ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮБОГО ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ЕГО ПРОДУКТЫ, МАТЕРИАЛЫ, УСЛУГИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ СОВЕТЫ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, ПОСТАВЩИК И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО МАТЕРИАЛОВ, ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

Каждый пользователь несет полную ответственность за принятие собственного решения о пригодности материалов, услуг, рекомендаций или рекомендаций Поставщика для его собственного конкретного использования. Каждый пользователь должен определить и выполнить все тесты и анализы, необходимые для обеспечения того, чтобы его готовые детали, включающие продукты, материалы или услуги Поставщика, были безопасными и подходящими для любого положения стандартных Условий продажи Поставщика или настоящего Заявления об отказе от ответственности, если только любое такое изменение не будет специально согласовано в письменной форме, подписанной Поставщиком. Никакое заявление, содержащееся в настоящем документе относительно возможного или предполагаемого использования любого материала, продукта, услуги или дизайна, не предназначено и не должно толковаться как предоставление какой-либо лицензии на любое патент или другое право интеллектуальной собственности Поставщика, охватывающее такое использование или дизайн, или как рекомендация по использованию такого материала, продукта, услуги или дизайна в нарушение любого патента или другого права интеллектуальной собственности.

GE торговая марка компании General Electric Company. Используется по лицензии.

Использование символа "™" обозначает зарегистрированные или незарегистрированные товарные знаки компании Momentive Performance Materials Inc. или ее дочерних компаний. Copyright 2020 Momentive Performance Materials Inc. Все права защищены.