



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Parketfix MSPS 001

Однокомпонентный клей для деревянного пола



Описание продукта

Zwaluw Partketfix MSPS 001 однокомпонентный клей, отверждаемый влагой из воздуха, наносится шпателем по всей поверхности пола.

Преимущества

- быстрое отверждение
- постоянная эластичность
- легко наносить
- высокая прочность

Область применения

Zwaluw Parketfix MSPS 001 был специально разработан для укладки твердых и инженерных деревянных полов (узкие доски, широкие доски, панели, деревянные балки) мозаичного паркета, промышленного паркета, деревянного мощения (жилищное строительство), а также ДСП.

Техническая информация

100 % модульность	ISO 37	± 0,90 N/мм ²
Скорость применения	@ Ø4 mm/3 bar	0,8-1,5 кг/м ²
Температура применения		+5°С до +40°С
Основа		гибрид
Скорость отверждения	@ +23°С/50% RH	3мм/24 часа
Плотность	ISO 1183-1	1,50 гр/мл
Разрывная прочность	ISO 4587	± 0,8 N/мм ²
Твердость по Шору А	ISO 868	± 40
Пленкообразование	@ +23°С/50% RH	± 45 минут (@ +23°С/50% RH)
Температурная устойчивость		-30°С до +70°С
Вязкость		± 40000 mPa.s

Типичные значения

Ограничения

- избегайте контакта с растворителями и другими спиртосодержащими средствами во время полимеризации
- Не допускайте полимеризации в присутствии незатвердевших силиконовых герметиков
- для полимеризации идеально подходит влажная среда

Подготовка поверхности

Основание должно быть конструктивно прочным, чистым, сухим, ровным и обезжиренным, чистым от битумных материалов, отверждающих составов, пыли, сыпучих частиц, краски. Все бетонные, цементные стяжки и гипсовые основания должны быть конструктивно прочными, чистыми, сухими, ровными, без пустот, выступов, обезжиренными. Их нужно тщательно очистить промышленным пылесосом. Для нанесения поверх керамической плитки необходимо заточить основания плитки, удалить любую глазурь до получения матовой поверхности с хорошим сцеплением, а затем тщательно очистить промышленным пылесосом.



Den Braven

Технический паспорт

Zwaluw Parketfix MSPS 001

Однокомпонентный клей для деревянного пола

Очистка

Неотврежденный материал и инструменты можно очистить очистителем Zwaluw Cleaner. Отвержденный материал очищается только механически. Используйте салфетки Zwaluw Wipes, чтобы очистить руки.

Цвет

- дуб

Упаковка

- пластиковое ведро

Срок годности

Хранить в сухом прохладном месте, в неоткрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +25°C срок годности составляет 6 месяцев с даты изготовления.

Сертификаты

	A+ (Eurofins ISO 16000)
--	-------------------------

Безопасность

Меры предосторожности доступны в паспорте безопасности.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Защитительная оговорка

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной. Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты.

Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.



Den Braven

Официальный представитель Den Braven в России
ООО «Джифлекс» г.Москва, Варшавское шоссе, 170Г
+7 (495) 665-29-05 info@gflex.ru

