

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PENOSIL Foam Remover 972 очиститель затвердевшей монтажной пены

Специальное аэрозольное чистящее средство для удаления затвердевшей монтажной пены с рабочих инструментов и поверхностей. Средство смягчает пену, что позволяет его удалить механическим способом.

Сферы применения

Для удаления затвердевшей монтажной пены с рабочих инструментов и поверхностей, примыкающих к обрабатываемым поверхностям. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и прочих испачканных в ходе работ поверхностей от затвердевшей монтажной пены. Подходит для применения в качестве средства для снятия краски.

Условия использования

Температура использования от +5 °C до +30 °C.

Инструкция по применению

Перед применением взболтать. Раствор распылить на подлежащую удалению затвердевшую пену. Оставить на 5–10 минут, затем механическим путем удалить размягченную пену. После очистить поверхность пропитанной растворителем тканью. Очиститель является сильным растворителем, который воздействует также на пластики, краски и лаки, поэтому необходимо избегать распыления растворителя на окружающие поверхности. Перед удалением пены убедиться, что очиститель не повреждает очищаемую поверхность, распылив его на скрытом участке.

Очистка

Посыпать использованный очиститель сверху инертным абсорбентом (например, песком). Собрать все и поместить в подходящую емкость или дать испариться. При попадании на кожу немедленно полоскать водой.

Технические данные

Растворитель: N-Метилпирролид-2-ОН

Пропеллент: пропан, изобутан

Цвет

Бесцветный.

Упаковка

Аэрозольный баллон 520 мл, содержимое 350 мл, 12 баллонов в коробке.

Хранение

Срок хранения 24 месяцев от даты изготовления. Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом, прохладном и защищенном от солнца месте при температуре от +5 °C до +30 °C в упаковке производителя. Избегать замерзания и нагрева баллона выше +50 °C. Во время хранения небольшое количество содержимого может накапливаться в клапане баллона. Будьте осторожны при переворачивании баллона, так как очиститель из клапана может попасть на поверхности и предметы и повредить их.

Требования безопасности

Средство для очистки очень огнеопасно и легко воспламеняется. Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией, избегать курения и возникновения статического электричества. Не распылять вблизи огня и работающих источников тепла. В случае пожара избегать вдыхания выделяющихся при горении ядовитых газов.

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. Подробная информация о безопасности доступна на карте безопасности (SDS).