TITEBOND® HEAVY DUTY СВЕРХСИЛЬНЫЙ КЛЕЙ (ЖЕЛТАЯ ТУБА)

Описание продукта

Клей универсальный строительный Titebond® Heavy Duty

- Профессионально высокопрочный;
- Водостойкий;
- Остается гибким.

Предназначен для склеивания влажной мороженой обработанной древесины, металла, кирпича, бетона, черновых полов, панелей и фанеры.

Область применения

Клей универсальный строительный Titebond® – самый сильный клей такого типа, великолепно склеивает влажную, мороженую древесину, пиломатериалы, металлы, кирпич, бетон, камни, фанеру, оргалит, сухую штукатурку, ДСП, панели, шифер, керамику, стекловолокно и др. Профессиональные строители предпочитают этот клей за его исключительную прочность, долговременную стойкость и гибкость.
Клей удовлетворяет всем требованиям спецификации AFG-01 American Plywood Association (Американской Ассоциации производителей фанеры), других соответствующих организаций США и сертифицирован Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации.

Физические свойства

Основа: синтетический каучук;
Состояние: мастика средней вязкости (150 Па.с);
Цвет: светло-коричневый;
Сухой остаток: 65%;
Плотность: 1.1 кг/л;
Воспламенения t°C: меньше -18°C;
Устойчивость к морозу: стабилен;
Температура применения: от -18°C до +37°C;
Температура эксплуатации: склеенных изделий: от -29°C до +49°C;
Рабочее время: после нанесения клея в виде жгута диаметром 6 мм: 20-30 мин;
Расход: при ширине носика 6 мм составляет 10 м для тубы 310 мл.

Указания по применению

- Поверхности должны быть чистыми сухими и обезжиренными;
- Клей наносится только на одну из поверхностей;
- При приклеивания чернового пола или влажной мороженой и обработанной древесины рекомендуется использовать гвозди или шурупы для предварительной фиксации
- Свежий клей удаляют минеральным спиртом , засохший – острым ножом;
- **Ограничения:** Клей универсальный строительный Titebond® Heavy Duty не предназначен для склеивания материалов, которые находятся под водой. Не годится для склеивания вспененного полистирола (используйте клей многоцелевой строительный Titebond® Multi-Purpose (красная туба)).

Телефон: +7 (495) 665-29-05
Электронная почта: info@gflex.ru
Сайт компании: www.gflex.ru

- **Отличительные особенности:**
  Чрезвычайно сильное гибкое соединение для большинства строительных материалов обеспечивает более плотное соединение за счет выравнивания дефектов поверхности; Удовлетворяет требованиям стандартов ASTM C557 и ASTM D3498 (США) и государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

Хранение

Годность: 2 года в заводской упаковке при 20°C.

Меры безопасности

Использовать только с вытяжной вентиляцией. Избегайте попадания клея в глаза, вдыхания его паров. Не глотайте. Может вызвать раздражение кожи.
Первая помощь: если появляется головокружение или другие неприятные эффекты, необходимо выйти на свежий воздух, проконсультироваться с врачом, если неприятные ощущения сохраняются. Места попадания клея на кожу промойте водой с мылом. Если клей попал в глаза, промывайте их водой в течение 15 мин. Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

Телефон: +7 (495) 665-29-05
Электронная почта: info@gflex.ru
Сайт компании: www.gflex.ru