

TITEBOND® SOLVENT FREE COVE BASE — СИНЯЯ ТУБА (БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ)

Описание продукта

Клей строительный Solvent Free Cove Base (синяя туба)

- Не содержит связующих на основе растворителей;
- Образует соединения очень высокой прочности;
- Пластичен, качество клеевого шва не изменяется со временем;
- Экологически чистый, не подвержен влиянию сырости;
- До засыхания легко очищается водой.

Область применения

Предназначен для приклеивания: виниловых и резиновых профильных строительных отделочных элементов типа плинтусов, галтелей и т.п.; акустических плиток.

Клей строительный Titebond Solvent Free Cove Base – профессиональный клей, разработанный для безопасной и быстрой установки виниловых, резиновых профилей и акустических плиток на большинство строительных покрытий, таких как гипсокартон, шпаклевка, краска, обои, панели и керамическая плитка. При контакте с поверхностью этот клей прочно пристает к материалу, в результате чего приклеиваемое изделие сразу держится строго по месту и не “сползает” с него. Клей не содержит озоноразрушающих компонентов, не горюч, не выделяет вредных паров, что делает его безопасным для окружающей среды. Он удовлетворяет всем требованиям спецификации ASTM C557, других соответствующих организаций США и сертифицирован Госкомитетом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

Физические свойства

Тип: эмульсия полимера;

Состояние: мастика средней вязкости (145 Па.с);

Цвет: бежевый;

Сухой остаток: 70%;

Плотность: 1.43 кг/л;

pH: 8.6 – 9.6;

Устойчивость к морозу: стабилен;

Годность: более 2 лет.

Отличительные особенности:

- превосходный клей по характеристике быстрой фиксации приклеиваемого материала;
- приклеивает изделие без «сползания» со своего места;
- в жидком виде легко чистится водой;
- стабилен в циклах заморозка-оттаивание.

Указания по применению

- Температура применения выше +5°C для клея и материалов;
- Температура эксплуатации склеенных изделий: от -18°C до +48.4°C;
- Поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными; клей наносится только на одну из склеиваемых поверхностей;
- Засохший клей удаляют острым ножом, только что нанесенный – водой;



Телефон: +7 (495) 665-29-05

Электронная почта: info@gflex.ru

Сайт компании: www.gflex.ru

- Расход : длина выдавливаемого жгута клея диаметром 6 мм составляет 10 м для тубы 310 мл
- **Ограничения:** Клей строительный Titebond Solvent Free Cove Base не рекомендуется применять для склеивания материалов, которые долго находятся под водой. В случае приклеивания на краску, обои, керамическую плитку и другие непористые материалы рекомендуется сделать на указанных материалах насечку или обработать их грубой наждачной бумагой для усиления адгезии.

Хранение

Для получения наилучших результатов храните Solvent Free Cove Base при температуре выше +5°C.

Меры безопасности

Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.



Телефон: +7 (495) 665-29-05

Электронная почта: info@gflex.ru

Сайт компании: www.gflex.ru